



Transportmiddelen

Product data sheet

Art nr.: 2476 Zware werkplaatswagens



Opbouwsysteem: Gelaste stalen buis, gepoedercoat. 2 Etages van houten plaat, toplaag in beukendecor, gelijkliggend met frame. 1 Afsluitbare stalen kast met vleugel deur, 1 vaste en 2 verstelbare etages in de kast (draagvermogen per legbord 30 kg). 1 Afsluitbare schuifladekast, 3 schuiflades 120 mm hoog en 1 schuiflade 180 mm hoog. Kogellagergeleiding en uittrekbeveiliging. 4/5 uittrekbaar. Afmetingen kast (HxBxD: 600x500x700 mm). Gepoedercoat, grijs RAL 7035, front blauw RAL 5007. 2 Zwenk- en 2 bokwielen, TPE rubber, naaf met kogellager. Zwenkwielen met rem, conform EU-norm EN 1757-3 (veiligheidsnorm voor platformwagens). Draagvermogen per schuiflade 25 kg.



Technische details:

totaal draagvermogen (kg)	600
etagehoogten (mm)	900
gebruikvlaklengte (mm)	1050
gebruikvlakbreedte (mm)	700
totale lengte (mm)	1197
totale breedte (mm)	709
totale hoogte (mm)	900
wielen	TPE
wielmaat (mm)	200 x 40
Gewicht (kg)	114
Land van herkomst	Duitsland
Garantie (jaren)	10
Douanenummer	8716800000
GTIN	4017976024769