



Universeel oplosmiddel, ontvet en reinigt snel en grondig.

Algemene productinformatie

- Een veelzijdige ontvetter die geen oliefilm achterlaat
- Ontvet en reinigt
- Werkt snel en grondig
- Een 100% alifatisch koolwaterstof oplosmiddel zonder enig gerecycleerd oplosmiddel
- Veilig in gebruik bij de meeste kunststoffen, tevens te gebruiken op te verven en geverfde oppervlakken, vinyl en glas

Technische productinformatie

Toestand bij 20 °C: Vloeibaar

Kleur: Kleurloos

Kookpunt: 140 °C – 171 °C

Soortelijk gewicht: 0,740 - 0,750 bij 25 °C

Dampdruk: 1,0 Kpa bij 20 °C

Ontvlammingspunt: 28 °C

Zelfontbranding: 210 °C

Verpakking: Spuitbus 500 ml

Toepassingen

Ontvetten en reinigen van mechanische onderdelen en motoren.

Reinigen van gereedschap en werkplaatsuitrusting.

Verwijderen van kleefstofrestanten afkomstig van stickers of tapes.

Verwijderen van oude vetlagen alvorens opnieuw te smeren, bijvoorbeeld scharnieren.

Verwijderen van sierlijsten zonder beschadiging, lost de lijmlaag van dubbelzijdige kleefband op.



Verwijderen van siliconenresten in voegen en naden. Glad afwerken van naden afgedicht met Seal Fix Pro. Ontvetten en reinigen van alle oppervlakken alvorens OriginalFix kleefstoffen en afdichtingproducten te gebruiken.

Ideaal voor het verwijderen van nog niet uitgeharde lijmresten SealFixPro.

Gebruiksaanwijzing

Uitwrijven met een schone doek en enige minuten laten verdampen.

Bij gebruik van Uniclean is een goed geventileerde ruimte aanbevolen.

Beschermende maatregelen

Masker-filter A2/P2.

Bril met afgesloten zijkanalen.

Handschoenen van Nitrilrubber.

Niet roken.

Niet in open vuur of elektrische apparatuur.

Spuitbus niet boven de 50 °C.

Zie veiligheidsblad.

Kentekenen

Zie veiligheidsblad.

Verpakkingseenheid

Art.nr.	Verp.
101043	1 x 500 ml

De in dit technisch merkblad gegeven informatie is een algemene productbeschrijving van onze ervaringen en testen en geeft geen concreet praktijkvoorbeeld weer. Hieruit kan dan ook geen aansprakelijkheid worden afgeleid. Richt u zich in voorkomende gevallen tot onze afdeling Applicatie & Techniek. Via www.veiligmetverf.nl is het veiligheidsinformatieblad op te vragen. 17-10-2022.