



05000C3 Motor Oil 5W-40 Premium Synthetic C3

Version du document: 30 aug. 2020



Description

Cette huile moteur synthétique premium est développée pour les moteurs Euro 4 et Euro 5 selon la norme ACEA C3. Cette huile moteur satisfait aux exigences, notamment, de BMW Long Life-04 et de Mercedes-Benz 229.51. Cette huile moteur est recommandée pour tous les moteurs à essence et diesel qui sont équipés de systèmes de post-traitement des gaz d'échappement et où une SAE 5W-40 avec ACEA C3 est prescrite.

Selon les spécifications de

ACEA C3
API CF / SN
BMW LL-04<2019
Ford WSS-M2C917-A
MB-Approval 229.31 / 229.51
Porsche A40
Renault RN 0700 / RN 0710
VW 502.00 / 505.00 / 505.01

Unités d'emballage

ART. N°	VOLUME	ARTICLES PAR UNITÉ	ARTICLES PAR PALETTE
05001C3	1 L	6	450
05005C3	5 L	4	112
05020C3	20 L	1	30
05060C3	60 L	1	12
05205C3	205 L	1	2
05999C3	1000 L	1	-
P05000C3	1 L	1	-

TEST	VALEUR	
Viscosity	5W-40	
Density à 15 °Celsius	0.852	kg/l
Kinematic Viscosity à 40 °Celsius	85	mm ² /s
Kinematic Viscosity à 100 °Celsius	14.2	mm ² /s
Viscosity Index	175	
Dynamic Viscosity à -30 °Celsius	5750	mPa.s
Flashpoint COC	214	°C
Pourpoint	-36	°C
Total Base Number	7.6	mgKOH/g
Sulphated Ash	0.8	mass%
Noack Evaporation Loss	8.9	mass%

These characteristics are typical of current production. Variations in these characteristics may occur.