



## 02000B Motor Oil 10W-30 Multi Grade

Documentversie: 29 aug. 2020



### Omschrijving

Deze high tech multigrade motorolie is ontwikkeld voor viertakt benzine- en dieselmotoren met natuurlijke aanzuiging of turbogeladen. Deze motorolie biedt totale motorbescherming en uitstekende koude start eigenschappen.

### Volgens de specificaties van

ACEA A3/B4  
API CF / SL

### Verpakkingseenheden

ART. NR.	VOLUME	AANTAL PER STUK	AANTAL PER PALLET
02001B	1 L	6	450
02004B	4 L	4	112
02005B	5 L	4	112
EXP.02005B	5 L	4	112
02020B	20 L	1	30
02060B	60 L	1	12
02205B	205 L	1	2
02999B	1000 L	1	-
P02000B	1 L	1	-

TEST	WAARDE	
Viscosity	10W-30	
SAE	10W-30	
Density bij 15°C	0.875	kg/l
Kinematic Viscosity bij 40°C	70.4	mm <sup>2</sup> /s
Kinematic Viscosity bij 100°C	10.9	mm <sup>2</sup> /s
Viscosity Index	145	
Dynamic Viscosity bij -25°C	6700	mPa.s
Flashpoint COC	237	°C
Pourpoint	-39	°C
Total Base Number	7.6	mgKOH/g
Sulphated Ash	0.85	mass%

Deze waarden zijn typerend voor de huidige productie. Er kan variatie in de waarden optreden.