

# Technisch Specificatieblad Ferney Group BV

Ferney Group BV  
Ampèrestraat 15  
1704 SM Heerhugowaard  
Nederland

Datum: 30-03-2023  
TSFK : 23/1526316-1526321  
Rev : A  
Blad : 1/2



## Productnaam: Kelfort® Waterslang 5-laags

Opgesteld door: D.B.	Bekrachtigd door: W.B..
----------------------	-------------------------

**Het product:** De Kelfort® waterslang Kel-Aqua Plus is een sterke, hoog kwalitatieve en duurzame waterslang die zeer geschikt is voor de professionele gebruiker. De 5-laags waterslang is Uv-bestendig, ReaCh compliant, flexibel en de binnenkant is algen werend.. De slang is slijtvast en heeft een lange levensuur.

**De toepassing:** Deze slang is geschikt voor transport van water.

**Eigenschappen:**

- Geschikt voor water.
- Robuust.
- Slijtvast, lange levensduur
- Algen werend
- Uv-bestendig
- Anti twist
- Bestand tegen temperaturen van -20°C tot +60 °C.

**Leveringsvorm:**

Kleur: Geel met groene streep.

Verpakking: Rol.

EAN-code: 1526316 => 8714678214226 (stuks).

1526317 => 8714678214233 (stuks).

1526318 => 8714678214240 (stuks).

1526319 => 8714678214257 (stuks).

1526320 => 8714678214264 (stuks).

1526321 => 8714678214271 (stuks).

Inhoud verpakking: 1 stuk.

Gegevens op etiket: Het Kelfort logo, het artikelnummer, de EAN-code, de omschrijving en het type.

# Technisch Specificatieblad Ferney Group BV

Ferney Group BV  
Ampèrestraat 15  
1704 SM Heerhugowaard  
Nederland

Datum: 30-03-2023  
TSFK : 23/1526316-1526321  
Rev : A  
Blad : 2/2



## Productnaam: Kelfort® Waterslang 5-laags

---

### Technische gegevens:

Materiaal: PVC, 5-laags.

	Barstdruk	Lengte	Diameter
1526316	30 BAR	25 m.	1/2" => inwendig 12,5 mm.
1526317	30 BAR	50 m.	1/2" => inwendig 12,5 mm.
1526318	24 BAR	25 m.	3/4" => inwendig 19 mm.
1526319	24 BAR	50 m.	3/4" => inwendig 19 mm.
1526320	21 BAR	25 m.	1" => inwendig 25 mm.
1526321	21 BAR	50 m.	1" => inwendig 25 mm.