



Speciale muurverf met metaal pigmenten voor het maken van een magnetisch oppervlak.

Toepassing

- Binnen op deuren of wanden
- Magnetisch onder muurverf of schoolbordenverf
- Magneet gebruik

Eigenschappen

- Glad uiterlijk
- Makkelijke applicatie
- Water gedragen
- Geurloos
- Overschilderbaar met muurverf
- Overschilderbaar met schoolbordenverf
- Hoge dekkracht
- Niet geleidend
- Geen invloed op telefoons en WLAN

Product

Bindmiddelbasis: Acrylaat dispersieverf

Kleur: Donker grijs

Verpakking: 750 ml en 2,5 ltr

Verbruik: Ca. 10 m²/ltr afhankelijk van de ondergrond en applicatie-methode

Om een ferromagnetische laag te verkrijgen dienen 3 lagen te worden aangebracht van 100 ml/m²

Glansgraad: Mat

Dichtheid: Ca. 2,15 g/cm³

Opslag: Koel, goed afgesloten, vorstvrij en tegen zonlicht beschermd

Applicatie

Met kortharige Nylon roller voor een glad resultaat. Kan ook met een kwast.



Reinigen van het gereedschap: direct met water.

Aangedroogd materiaal met Südwest verdunning V33 of Vista paint softener.

Temperatuur

Niet gebruiken onder +10 °C omgeving- en objecttemperatuur. Niet in de volle zon.

Droging (+23 °C / 60% relatieve luchtvochtigheid)

Overschilderbaar: Na ca. 4-6 uur

Doorgedroogd: Na ca. 12 uur

Ondergrond

De ondergrond moet schoon, droog, vet-, roest-, stof-, spanningsvrij en draagkrachtig zijn.

Toepassing op minerale ondergronden, gipsplaten, behang, hout en houtplaatmateriaal.

Zuigende oppervlakken zoals bijvoorbeeld hout dienen gegrond te worden.

Minimaal 3 lagen Jansen Aqua Magneetverf aanbrengen om een goed magnetisch oppervlak te verkrijgen.

Na deze lagen kan het geheel op de gewenste kleur met 1 of 2 lagen muurverf afgewerkt worden.

Voor een multifunctionele afwerking met Vista Aqua Schoolbordenverf of een whiteboard verf ook mogelijk.

Bijzondere aanwijzing

Wij adviseren om uitsluitend neodymium magneten te gebruiken op ferromagnetische producten. Er zijn magneten met verschillend trekkracht.

Deze magneten kunnen besteld worden via:

<https://www.supermagnete.nl>

Schuif de magneten niet heen en weer op de verf. Vooral bij matte, lichte vlakken laten magneten donkere strepen achter die niet meer te verwijderen zijn.

Beschermende maatregelen

Zie veiligheidsblad.

Kentekenen

Zie veiligheidsblad.

De in dit technisch merkblad gegeven informatie is een algemene productbeschrijving van onze ervaringen en testen en geeft geen concreet praktijkvoorbeeld weer. Hieruit kan dan ook geen aansprakelijkheid worden afgeleid. Richt u zich in voorkomende gevallen tot onze afdeling Applicatie & Techniek. Via www.veiligmetverf.nl is het veiligheidsinformatieblad op te vragen.
25-7-2023.