



15000 ATF Automatic Transmission Fluid Dexron II-D

Version du document: 30 aug. 2020



Description

Cette huile de transmission automatique minérale ATF IID / Dexron IID a été spécialement développée pour les transmissions automatiques, directions assistées, convertisseurs de couples et autres applications pour lesquelles les constructeurs prescrivent une huile de type ATF Dexron IID.

Selon les spécifications de

Allison C4
Caterpillar TO-2
Chrysler MS-6704A
Ford ESP-M2C138-CJ / ESP-M2C166-H / Mercon
GM Dexron IID
MAN 339 Type V1 / 339 Type Z1
MB-Approval 236.5 / 236.6 / 236.7

Unités d'emballage

ART. N°	VOLUME	ARTICLES PAR UNITÉ	ARTICLES PAR PALETTE
15001	1 L	6	450
15004	4 L	4	112
15020	20 L	1	30
15060	60 L	1	12
15205	205 L	1	2
15999	1000 L	1	-
P15000	1 L	1	-

TEST	VALEUR	
Viscosity	10W	
Density à 15 °Celsius	0.862	kg/l
Colour	red	
Kinematic Viscosity à 40 °Celsius	37	mm ² /s
Kinematic Viscosity à 100 °Celsius	7.4	mm ² /s
Viscosity Index	170	
Pourpoint	-39	°C
Total Base Number	3	mgKOH/g

These characteristics are typical of current production. Variations in these characteristics may occur.