



05000VLV Motor Oil 0W-20 Premium Synthetic Low Viscosity

Documentversie: 29 aug. 2020



Omschrijving

Deze premium synthetische brandstofbesparende motorolie SAE 0W-20 is speciaal ontwikkeld voor gebruik in Volvo personenwagens waar de Volvo VCC RBS0-2AE specificatie wordt voorgeschreven. De uitgebalanceerde synthetische formulatie zorgt voor uitstekende koude start eigenschappen en optimale bescherming tegen slijtage. De combinatie van een hoge viscositeit index, thermische en oxidatie stabiliteit zorgen mede voor een ongekend niveau van motorbescherming en een brandstofbesparende eigenschap. Kan uitsluitend worden gebruikt als een SAE 0W-20 ACEA A1/B1 of API SN wordt voorgeschreven.

Volgens de specificaties van

Volvo approval VCC RBS0-2AE

Verpakkingseenheden

ART. NR.	VOLUME	AANTAL PER STUK	AANTAL PER PALLET
05001VLV	1 L	6	450
05005VLV	5 L	4	112
05020VLV	20 L	1	30
05060VLV	60 L	1	12
05205VLV	205 L	1	2
05999VLV	1000 L	1	-
P05000VLV	1 L	1	-

TEST	WAARDE	
Viscosity	0W-20	
SAE	0W-20	
Density bij 15°C	0.845	kg/l
Kinematic Viscosity bij 40°C	47.4	mm ² /s
Kinematic Viscosity bij 100°C	9.1	mm ² /s
Viscosity Index	175	
Dynamic Viscosity bij -35°C	< 6200	mPa.s
Flashpoint COC	230	°C
Pourpoint	-45	°C
Total Base Number	8	mgKOH/g
Sulphated Ash	0.8	mass%

Deze waarden zijn typerend voor de huidige productie. Er kan variatie in de waarden optreden.