



Technische data

Verpakkingstape MusclePack | Transparant/Bruin/Wit



Drager					
Type	PP (Bi-oriented)				
Dikte	28	μ (micron)			
Lijm					
Type	Waterbasis acrylaat				
Samenstelling					
Dikte	48	μ (micron)			
Temperatuur					
Service	-30	°C	t/m	80	°C
Applicatie	>5	°C	t/m	40	°C
Mechanische eigenschappen					
Kleefkracht	Staal	7,5	N/25 mm		
Treksterkte	Lengte	100	N/25 mm		
Rek	Lengte	140	%		
Norm					
Tolerantie	5% op alle waarden				
Aanvullende opmerking(en)					

Verwerking
Aanbrengen op een schone, droge, stof- en vetvrije ondergrond.

Opslag
In de originele verpakking, bij een temperatuur van max. 21°C en een luchtvochtigheid van max. 50% en uit de buurt van een warmtebron of direct zonlicht.

Disclaimer
De vermelde data is uitsluitend informatief. Voor speciale toepassingen adviseren wij u het materiaal zelf te testen of contact met ons op te nemen.

Van Duinen TechnoTape B.V. Pieter Zeemanweg 120 NL-3316 GZ DORDRECHT Netherlands	T +31 (0)78 651 20 55 F +31 (0)78 618 50 26 E info@technotape.nl I www.technotape.nl	Document	TDS-00070
		Versie	001
		Revisie datum	12-04-2017