

Productinformatie

08 22 185

Spitse kombitang

DIN ISO 5746



- Eenvoudig snijden dankzij krachtig scharnier met grote overbrenging
- Makkelijk te hanteren in moeilijk toegankelijke zones dankzij de slanke vorm van de kop met spits uitlopende bekken (zeer veilig tegen verdraaien)
- Voor alle courante installatie- en reparatiewerkzaamheden.
- Door de gefreesde groef in de grijpzone kunnen kleine werkstukken zoals spijkers, pennen en bouten stevig vastgehouden en getrokken worden
- De betrouwbare en veelzijdige kombitang voor onderweg
- Met lemmeten voor zachte, middelharde en harde draad
- Lange levensduur en stabiele punten
- Snijkanten extra inductief gehard, hardheid van de snijkanten ca. 61 HRC

Algemeen

Artikel-nr.	08 22 185
EAN	4003773088332
Tang	zwart geatramenteerd
Kop	gepolijst
Benen	met meer-componentengrepen
gewicht	213 g
Afmetingen	185 x 55 x 22 mm
Norm	DIN ISO 5746
REACH conformiteit	bevat geen SVHC
RoHS conformiteit	niet van toepassing

Technische specificaties

Snijcapaciteiten half harde draad (diameter)	Ø 3,8 mm
Snijcapaciteiten zachte draad (diameter)	Ø 3,0 mm
Snijdwaaarde Cu-kabel, meerdradig	Ø 13,0 mm
Snijdwaaarde Cu-kabel, meerdradig	25,0 mm ²

Onder voorbehoud van technische wijzigingen en vergissingen