

## DESCRIPTION



Le PSP Allround Latex Lite Pro 10-125 est un gant doté d'un support en nylon tubulaire 13G avec une enduction latex. Le dos et les doigts du gant sont dotés d'une structure ouverte qui assure une bonne ventilation et donc un excellent confort. L'enduction en latex assure une prise à sec exceptionnelle.

L'article PSP 10-125 a été testé et certifié conformément au règlement européen (UE) 2016/425 et aux normes EN420 / EN388:2016.

## CARACTÉRISTIQUES

- ▲ Support en Nylon, jauge 13
- ▲ Hi-Vis
- ▲ Enduction Latex, noir
- ▲ Manchettete en tricot
- ▲ Excellente adhérence à sec
- ▲ Dos respirant
- ▲ Grand confort
- ▲ Multifonction
- ▲ Excellente sensibilité des doigts
- ▲ Différentes tailles disponibles
- ▲ Contrôles conformément à: EN420 / EN388:2016

## CERTIFICATIONS

 CAT II	 EN 388:2016 3131X	Résistance à l'abrasion = 3
		Résistance à la coupure = 1
		Résistance à la déchirure = 3
		Résistance à la perforation = 1
		Cut ISO 13997 = X

## APPLICATIONS

Construction | Logistique | Industrie | Transport  
Assemblage | Technique d'installation



Allround précision de travail



Allround sensibilité des doigts



Protection contre les liquides\*\*



## INFORMATION PRODUIT

<b>Matière</b>	Support: Nylon, Enduction: Latex
<b>Couleur</b>	Hi-Vis Jaune / Noir
<b>Longueur (mm)</b>	220-260 En fonction de la taille
<b>Manchette</b>	Élastique, poignet en tricot

## INFORMATION DE COMMANDE

Taille	Référence	Unité d'emballage
07 / S	2.01.10.125.07	12 x 12 (144 paires)
08 / M	2.01.10.125.08	12 x 12 (144 paires)
09 / L	2.01.10.125.09	12 x 12 (144 paires)
10 / XL	2.01.10.125.10	12 x 12 (144 paires)
11 / XXL	2.01.10.125.11	12 x 12 (144 paires)

\*\* Protection contre les liquides: Attention ! Le degré de protection dépend de l'enduction utilisée  
Cut ISO 13997: La lettre A à F indique la résistance à la coupure selon ISO 13997. X = contrôle non effectué ou sans objet.

