



20000LV Brake Fluid Low Viscosity DOT 4+ LV

Documentversie: 29 aug. 2020



Omschrijving

Deze synthetische DOT 4+ Low Viscosity remvloeistof is speciaal ontwikkeld voor gebruik in alle hydraulisch bediende remsystemen waarvoor constructeurs een remvloeistof van het type DOT 4+ Low Viscosity voorschrijven. Deze remvloeistof is uitermate geschikt voor remsystemen met ESP- en ABS-systemen.

Kan ook gebruikt worden indien specificaties worden voorgeschreven:

VW 501.14

BMW QV 34 1

GMW 3356

Volgens de specificaties van

FMVSS 116 DOT 4

ISO 4925 (CLASS 6)

SAE J 1704

Verpakkingseenheden

ART. NR.	VOLUME	AANTAL PER STUK	AANTAL PER PALLET
20500LV	0.5 L	12	-
20001LV	1 L	6	450
20005LV	5 L	4	112
20020LV	20 L	1	30
20060LV	60 L	1	12
20205LV	205 L	1	2
20999LV	1000 L	1	-
P20000LV	1 L	1	-

TEST	WAARDE	
Density bij 20°C	1.06	kg/l
Colour	yellow	
Kinematic Viscosity bij 100°C	2.1	mm ² /s
Kinematic Viscosity bij -40°C	650	mm ² /s
PH	7.5	
Wet Boiling Point	178	°C
Boiling Point	272	°C

Deze waarden zijn typerend voor de huidige productie. Er kan variatie in de waarden optreden.