

Technisch Specificatieblad Ferney Group BV

Ferney Group BV
Ampèrestraat 15
1704 SM Heerhugowaard
Nederland

Datum: 24-02-2025
TSFK 09/1515178
Rev : D
Blad : 1/2



Productnaam: Kelfort® afdekvlies

Opgesteld door: MH

Bekrachtigd door: GL

Het product:

Het Kelfort® afdekvlies is een soepel afdek materiaal dat uitermate geschikt is voor het beschermen van oneffen en/of onstabiele ondergronden (bijv. trappen) tijdens het uitvoeren van o.a. stucwerkzaamheden wegens zijn sterk absorberende vermogen.

De toepassing:

Universele bescherming voor binnenshuis.

Eigenschappen:

- Eerste kwaliteit vezels.
- Fijnstof gefilterd.
- Vrij van schadelijke stoffen (getest onder REACH verordening).
- Antislipfolie aan onderzijde.
- Versterkte toplaag aan de bovenzijde.
- Absorberend.
- Pluist niet.
- Flexibel.
- Vloeistofdicht.
- Schok dempend.
- Herbruikbaar.
- 100% recyclebaar.

Leveringsvorm:

Het artikelnummer,
de afmetingen en de
EAN-code:

1515178 => 1,0x25 m = 25 m² => 8714678027260 (rol).

1515178 => 8714678093401 (pallet à 48 rol).

Verpakking rol:

Elk product is als rol in een PE zak verpakt, met daarop een sticker.

Gegevens op sticker:

Het Kelfort logo, het artikelnummer en de EAN-code.

Opslag en veroudering:

Droog en beschermd tegen vochtigheid, bij voorkeur in originele verpakking.

Technisch Specificatieblad Ferney Group BV

Ferney Group BV
Ampèrestraat 15
1704 SM Heerhugowaard
Nederland

Datum: 24-02-2025
TSFK 09/1515178
Rev : D
Blad : 2/2



Productnaam: Kelfort® afdekvlies

Technische gegevens:

Materiaal: Absorberend vilt, voorzien van LDPE antislipfolie aan de onderzijde.

Gewicht: 170 g/m² ± 10% (incl. circa 35 g/m² antislipfolie).

Dikte: 1,2mm ± 10%

Kleur: Blauwgrijs aan de bovenzijde, transparant aan de onderzijde.

Parameters	Norm	Meeteenheid	Waarden	Tolerantie	
Oppervlakte gewicht	ISO 9073-1	g/m ²	170	+/- 10%	
Dikte	ISO 9073-2	mm	1.2	+/- 10%	
Treksterkte	ISO 9073-3	N/5cm	Lengte richting	72.0	
			Breedte richting	68.0	
Reksterkte	ISO 9073-3	%	Lengte richting	25.0	
			Breedte richting	42.0	
Folie		μ	ca. 23		
			Anti slip LDPE-coating		
Vervaardiging			Needle punch		

Gebbruiksvoorschriften: De ondergrond dient droog, schoon en uitgehard te zijn. Schakel vloerverwarming uit. Leg het afdekvlies vlak op de ondergrond. Overlap met 10 cm en plak het materiaal met een geschikte tape vast. Test het materiaal voor gebruik altijd op een onopvallende plaats.

Let op: Het Kelfort® afdekvlies is niet bestand tegen agressieve stoffen. Tevens niet gebruiken op pas gelegde vloeren die nog moeten ademen of uitharden. Het Kelfort® afdekvlies is niet bestand tegen agressieve stoffen, de ondergrond moet blijvend droog, schoon, stofvrij-en vrij van oplossingsmiddelen zijn.