



Oplosmiddelvrije, versterkende fixeerground.

Toepassing:

- Binnen en buiten
- Silicaatpleister
- Cementpleister
- Beton
- Gas beton
- Oude lagen op basis van cement of silicaatverven
- Kalkcementpleister
- Bakstenen met zuiging
- Poederende verflagen
- Zanderige pleisterlagen
- Als onderlaag voor Südwest Lotusan en Südwest Drytec

Eigenschappen:

- Gebruiksklaar
- Oplosmiddelvrij
- Diepte- en oppervlakteversterkende werking
- Siliconen versterkt
- Geschikt voor buitentoepassing
- Waterdampdoorlatend
- Niet verzepend
- Makkelijke verwerking

Product:

Bindmiddelbasis: Acrylaat-hydrosol

Kleuren: Kleurloos

Verpakking: 5 ltr en 10 ltr

Verbruik: Ca. 5 m² per ltr afhankelijk van de zuiging van de ondergrond

Dichtheid: Ca. 1,00 g/cm³

Verdunning: Schoonwater

Opslag: Koel, goed afgesloten, vorstvrij en tegen zonlicht beschermd

Applicatie: Met langharige kwast of vachtrol

Reinigen van het gereedschap: Direct na gebruik met water reinigen.

Temperatuur

Niet gebruiken onder +10 °C omgeving- en objecttemperatuur. Niet in de volle zon.

Droging

(+20 / 60% relatieve luchtvochtigheid)

Overschijderbaar: Na ca. 12 uur

Al naar gelang de hoeveelheid die is aangebracht.

Ondergrond

De ondergrond moet schoon, droog, spanningsvrij, draagkrachtig zijn.

Nieuwe pleisterlagen

Nieuwe pleisterlagen moeten goed doorgedroogd zijn.

Südwest HydroGrund vol met de kwast of roller opbrengen, tot verzadiging is bereikt.

Er mag geen filmvorming ontstaan.

Eventueel met een droge rol narollen.

Oude pleisterlagen

Het gehele oppervlak met hoge druk reinigen (stoomcleanen).

Südwest HydroGrund vol met de kwast of roller opbrengen, tot verzadiging is bereikt.

Er mag geen filmvorming ontstaan.

Eventueel met een droge rol narollen.

Beton

Eventuele lossinglagen of slikschil verwijderen

Südwest HydroGrund vol met de kwast of roller opbrengen, tot verzadiging is bereikt.

Er mag geen filmvorming ontstaan.

Eventueel met een droge rol narollen.

Schoon metselwerk (zuigende steen) ,

Eventuele calcium- en/of zoutuitbloedingen verwijderen

Door fluateren en naspoelen met schoon water.

Na drogen, Südwest HydroGrund vol met de kwast of roller opbrengen, tot verzadiging is bereikt.

Er mag geen filmvorming ontstaan.

Eventueel met een droge rol narollen.

Oude filmvormende dispersie grondlagen
muurverven

Deze dienen in zijn geheel te worden verwijderd.

Südwest Hydrogrund vol met de kwast of roller
opbrengen, tot verzadiging is bereikt.

Er mag geen filmvorming ontstaan. Eventueel met
een droge rol narollen.

Bijzondere aanwijzing

Ondergronden met in water oplossende,
verkleurende inhoudstoffen met Südwest
Tiefengrund (oplosmiddelhoudend) behandelen.

Niet op gipshoudende ondergronden zoals gips-,
anhydrietpleister etc. en ondergronden met
zoutuitbloedingen gebruiken.

Alle ondergronden moeten goed zuigen.

Alleen voor verticale delen gebruiken.

Zo snel mogelijk na de aangegeven droogtijd de
volgende laag aanbrengen (Südwest Lotusan of
Südwest Drytec).

Beschermende maatregelen

Zie veiligheidsblad.

Kentekenen

Zie veiligheidsblad.

De in dit technisch merkblad gegeven informatie is een algemene productbeschrijving van onze ervaringen en testen en geeft geen concreet praktijkvoorbeeld weer. Hieruit kan dan ook geen aansprakelijkheid worden afgeleid. Richt u zich in voorkomende gevallen tot onze afdeling Applicatie & Techniek. Via www.veiligmetverf.nl is het veiligheidsinformatieblad op te vragen.
5-9-2022.

Een exclusief merk van **VISTAPAIN**T