



04000AC Motor Oil 15W-40 Extra High Performance Diesel Truck

Documentversie: 29 aug. 2020



Omschrijving

Deze extra high performance diesel motorolie (ACEA E9) is speciaal ontwikkeld voor gebruik in de moderne, high output, low emission motoren van bedrijf- en vrachtwagens volgens Euro 4-, Euro 5- en Euro 6-emissienormen en geeft ook uitstekende bescherming aan oudere dieselmotoren. Belangrijk: Deze motorolie is absoluut niet geschikt voor gebruik in benzinemotoren.

Volgens de specificaties van

ACEA E7 / E9
API CI-4 / CI-4+ / CJ-4 / CK-4
Allison TES-439
Caterpillar ECF-2 / ECF-3
Cummins CES 20081 / CES 20086
Detroit Diesel 93K218 / 93K222
Deutz DQC III-10 LA
Ford M2C171-F1
JASO DH-2
MAN M 3575 / M 3775
MB 228.31
MTU Type 2.1
Mack EO-O Premium Plus / EO-S 4.5
Renault RGD / RLD-3 / RLD-4
Volvo VDS-3 / VDS-4 / VDS-4.5

Verpakkingseenheden

ART. NR.	VOLUME	AANTAL PER STUK	AANTAL PER PALLET
04020AC	20 L	1	30
04060AC	60 L	1	12
04205AC	205 L	1	2
04999AC	1000 L	1	-
P04000AC	1 L	1	-

Standaardanalyses

TEST	WAARDE	
Viscosity	15W-40	
Density bij 15°C	0.874	kg/l
Kinematic Viscosity bij 40°C	113	mm ² /s
Kinematic Viscosity bij 100°C	15.0	mm ² /s
Viscosity Index	139	
Flashpoint	226	°C
Pourpoint	-30	°C
Total Base Number	10	mgKOH/g
Sulphated Ash	1.0	mass%

Deze waarden zijn typerend voor de huidige productie. Er kan variatie in de waarden optreden.