

Technisch Specificatieblad Ferney Group BV

Ferney Group BV
Ampèrestraat 15
1704 SM Heerhugowaard
Nederland

Datum: 16-03-2015
TSFK 12/1516091
Rev : B
Blad : 1/2



Productnaam: Kelfort® rioolontstopper 96% zwavelzuur

Opgesteld door: EG	Bekrachtigd door: GvdW
--------------------	------------------------

Het product: Kelfort® rioolontstopper 96% zwavelzuur is een krachtige, vloeibare ontstopper voor afvoeren en riolen.

De toepassing: Uitstekend geschikt voor het snel en effectief vernietigen van allerlei organische stoffen in afvoeren en riolen zoals urinesteen, keukenafval, dweiltjes, bierslijm, haren, zeepresten, vet, etc.

Eigenschappen:

- Dit product tast de afvoer- en rioolbuizen niet aan.
- Het product werkt snel en effectief.

Let op: Kelfort® rioolontstopper 96% zwavelzuur is **uitsluitend** bedoeld voor professioneel gebruik.

Contact met gegalvaniseerde en verzinkte oppervlakken, aluminium, RVS en kunststof sanitair vermijden. **Nooit** gebruiken nadat caustic soda en/of andere ontstoppingsproducten voor dezelfde verstopping zijn gebruikt.

Leveringsvorm:

EAN-codes: 1516094 => 8714678054150 (stuks).

1516094 => 8714678074547 (doos).

Verpakking: Flacon van 1 l.

Inhoud doos: 12 flacons.

Aantal dozen op pallet: 24 dozen (288 flacons).

Productiegegevens: Op de flacon staat een 7-cijferige productiecode: de eerste 2 cijfers vóór de / geven het chargenummer aan, na de / geven het 1^e cijfer en het 5^e cijfer het productiejaar aan en de middelste 3 cijfers geven de productiedag in het jaar aan.

Bijv. 07/10654:

07 = chargenummer 7

065 = de 65e dag van het jaar (in dit geval 6 maart)

1...4 = het jaartal (in dit geval 2014).

Technisch Specificatieblad Ferney Group BV

Ferney Group BV
Ampèrestraat 15
1704 SM Heerhugowaard
Nederland

Datum: 16-03-2015
TSFK 12/1516091
Rev : B
Blad : 2/2



Productnaam: Kelfort® rioolontstopper 96% zwavelzuur

Houdbaarheid: Minimaal 36 maanden houdbaar bij temperaturen tussen 10 °C en 22 °C.

Gebruiksaanwijzing: Verwijder zoveel mogelijk water en vuil uit de te ontstoppen afvoer. Vervolgens Kelfort® rioolontstopper 96% zwavelzuur langzaam in de afvoer gieten. Doseeradvies:

- in gootsteenafvoer 100 tot 150 ml
- in vloer- of toilet afvoer 250 ml
- voor preventief onderhoud 50 tot 100 ml (maandelijks).

Laat het middel 10 tot 15 minuten inwerken en spoel daarna goed door met water. Indien nodig, de voorgaande stappen herhalen.

Let op: Draag beschermende kleding, handschoenen en een veiligheidsbril!

Technische gegevens:

<u>Consistentie (bij 20 °):</u>	Vloeibaar.
<u>Kleur:</u>	Kleurloos.
<u>Geur:</u>	Kenmerkend.
<u>Dichtheid:</u>	1800 g/l.
<u>Viscositeit:</u>	1 mPa•s.
<u>pH:</u>	0,5.
<u>Oplosbaarheid in water:</u>	Volledig.
<u>Smeltpunt/vriespunt:</u>	+3 °C.
<u>Beginkookpunt:</u>	+290 °C.
<u>Vlampunt:</u>	Niet brandbaar.