



52000 4-Stroke Motorcycle Oil 20W-50 Synthetic

Documentversie: 29 aug. 2020



Omschrijving

Deze semi synthetische 4-takt motorfietsolie SAE 20W-50 is ontwikkeld voor lucht- en watergekoelde 4-takt motoren van motorfietsen. Deze speciale motorfietsolie is het hele jaar door te gebruiken. Deze motorolie is geschikt voor de smering van versnellingsbakken en in olie gedompelde koppelingen.

Volgens de specificaties van

API SL
JASO MA / MA2

Verpakkingseenheden

ART. NR.	VOLUME	AANTAL PER STUK	AANTAL PER PALLET
52001	1 L	6	450
52020	20 L	1	30
52060	60 L	1	12
52205	205 L	1	2
52999	1000 L	1	-
P52000	1 L	1	-

TEST	WAARDE	
Viscosity	20W-50	
Density bij 15°C	0.883	kg/l
Kinematic Viscosity bij 40°C	146.5	mm ² /s
Kinematic Viscosity bij 100°C	17.4	mm ² /s
Viscosity Index	130	
Dynamic Viscosity bij -15°C	6800	mPa.s
Flashpoint COC	262	°C
Pourpoint	-24	°C
Total Base Number	7.7	mgKOH/g
Sulphated Ash	0.94	mass%

Deze waarden zijn typerend voor de huidige productie. Er kan variatie in de waarden optreden.