

## VOCHTWEREND EN OLEOFOOB IMPREGNEERMIDDEL

Voorkomt het indringen van water, olie en vet in absorberende materialen.

- Voor buitenbetegeling en terracotta vloeren ■

### BESCHERMING

## ALGIFOB+

Onzichtbare  
bescherming  
Langdurige bescherming  
Oplosmiddelvrij  
Vlekwerend  
Siliconevrij



Niet bindende foto

#### Verbruik :

- Zuigende ondergronden: 1 liter voor 3 tot 7 m<sup>2</sup>.
- Weinig zuigende ondergronden : 1 liter voor 7 tot 15 m<sup>2</sup>
- Oppervlakte die met 1 liter product behandeld kan worden :
  - blokkerende bestrating, cementtegels : 3 tot 5 m<sup>2</sup>
  - terracotta tegels : 5 m<sup>2</sup>
  - kiezelsteen : 7 m<sup>2</sup>
  - natuursteen : 7 à 10 m<sup>2</sup>
  - marmer : 8 à 10 m<sup>2</sup>
  - samengestelde steen : 13 à 15 m<sup>2</sup>

#### Verpakking

1L , 5L, 15L, 30L

### GESCHIKT VOOR

Terracotta vloeren en alle soorten betegeling : natuurlijke of samengestelde stenen, ruw of gekleurd beton, blokkerende bestrating en alle absorberende materialen.

**Nooit aanbrengen op niet zuigende materialen** zoals leisteen, glas, plastic, metaal enz., die niet waterdicht gemaakt hoeven te worden.

Niet gebruiken op materialen die reeds behandeld zijn met zelfboerende emulsies of poriëndichters.

### SAMENSTELLING

Watergedragen product op basis van gewijzigd polymeer.  
Volgens de richtlijn inzake de emissie van VOS vluchtige organische stoffen (2004/42/CE) :  
· Sub-categorie van het product : type h PA  
· Grenswaarde : 50 g/l (2007) / 30g/l (2010)  
· Maximum gehalte : 1 g/l

### OPSLAG

In een vorstvrije ruimte.

Veiligheidsblad:  
Contacteer ons: [fds@algimouss.com](mailto:fds@algimouss.com)

**Belangrijk:** Deze informatie is gebaseerd op onze ervaring met het product. Wij zijn niet aansprakelijk voor individuele gebruikstoepassingen. Aangeraden wordt het sproeisysteem eerst te testen alvorens het in gebruik te nemen



### GEBRUIKSAANWIJZING

- De niet te behandelen oppervlakken beschermen. Ongewenste spatten – in het bijzonder op glas – onmiddellijk met water afspoelen.
- Het product onverdund op een schone en droge ondergrond aanbrengen, met een sproeier, een kwast of een rol.
- Niet laten stagneren en overtollig product met een borstel uitstrijken.
- Het gereedschap na gebruik met water schoonmaken.

### EIGENSCHAPPEN

- Beperkt het indringen van vuil.
- Laat de ondergrond ademen omdat het niet filmvormend is.
- Laat het aspect en de structuur van het materiaal ongewijzigd.
- Verhoogt de weerstand tegen U.V.
- Beschermt tegen vorst.

### AANBEVELINGEN

- Om olie- of vetsporen te verwijderen, met **ALGISOL** voorbehandelen.
- Om cementsluier of uitslag te verwijderen, met **ALGICIM** voorbehandelen.
- Dit product nooit bij temperaturen lager dan + 5 °C gebruiken.
- Minimum 28 dagen wachten voor het gebruik van dit product op vers beton of cement.
- Droogtijd : minimum 12 uur afhankelijk van de zuigkracht van de ondergrond.