

AGUAPLAST®

Enduit extra-fin spécial bois.

Application

- Intérieur et extérieur
- Bois, panneau d'aggloméré, liège, plâtre, béton, anciennes couches de peinture, etc.
- Enduire et corriger d'éventuelles imperfections sur bois, coutures d'onglets etc.

Propriétés

- Haute capacité de remplissage jusqu'à 5 mm et retrait minime
- Finition ultrafine
- Sèche vite en couches fines
- Flexible
- Protège de la corrosion
- Excellente adhérence
- Mise en œuvre et application faciles
- Qualité et facilité de ponçage
- Teinte : blanc intense
- Moins de porosité que d'autres enduits
- Sans solvants

Descriptif

<i>Teintes :</i>	Blanc
<i>Sous forme de :</i>	Pâte prête à l'emploi
<i>Diluant :</i>	Eau
<i>Conditionnement :</i>	Tube 350 grammes Seau d 1,25 kg
<i>Stockage :</i>	12 mois, sous son emballage d'origine fermé, à l'abri du gel, des rayons solaires et de l'humidité
<i>Épaisseur de couche :</i>	1 mm
<i>Délai de mise en œuvre :</i>	Illimité
<i>Liant :</i>	Polymères acryliques



<i>Densité :</i>	1,50 g/cm ³
<i>pH :</i>	8
<i>Épaisseur de grain :</i>	< 100 microns (très fin)

Mise en œuvre

En cas de trous plus profonds, appliquer deux couches voire plus.

En extérieur, toujours peindre après avoir enduit. Appliquer au couteau à enduire et le nettoyer à l'eau sitôt après.

Température

Mise en œuvre entre 10 °C-30 °C et <70 % d'HR.

Séchage (+23 °C / 65 % d'humidité relative)

Temps de séchage : 1 - 2 heures

Repeignable : Après séchage complet

Tous les détails précités dépendent de l'épaisseur de couche et de facteurs environnementaux tels que température et humidité relative.

Support

Le support doit être stable, sec, exempt de poussières et de graisses.

Indication particulière

Ne pas appliquer sur supports exposés à l'humidité en permanence. Prétraiter les éléments en métal au primaire antirouille.

Mesures de sécurité

Voir fiche de sécurité.

Identifiants

Voir fiche de sécurité.

Unité de conditionnement

Code art.	Emballage	Unités	Palette
70084-001	350 gr	Tube 12 x 350 gr	100 x (12 x 350 gr)
70084-002	1,25 kg	Seau 12 x 1,25 kg	54 x (12 x 1,25 kg)

Les renseignements fournis dans la présente notice sont une description générale du produit, fondée sur nos expériences et tests, et non sur un exemple concret et des facteurs particuliers. C'est pourquoi notre responsabilité ne peut être mise en cause. Pour plus d'informations détaillées, veuillez contacter notre service Application & Technique.

La fiche de données de sécurité est diffusée via notre site www.vistapaint.fr.
6-11-2023.

Une marque exclusive de **VISTAPAIN**