Vista Spray Isolant Universel

Fiche Technique

Spray isolant.

Champs d'application
- Traces de nicotine
- Taches de suie
- Taches d'eau
- Stylofeutre (sans aniline/alcool)
- Taches de colle
- Traces de goudron et de bitumes
- Substances organiques du bois (merbau, chêne etc.)
- Nœuds du bois
- Panneau de fibres

Propriétés
- Fortement isolant
- Odeur faible
- Très opacifiant
- Applicable à l'intérieur et à l'extérieur
- Rapidement recouvrable

Descriptif

Liant à base de :	Résine de synthèse spéciale
Teinte(s) :	Blanc
Conditionnement :	500 ml
Rendement :	Env. 2 m^2 par 500 ml selon support
Degré de brillance :	Mat
Densité :	Env. 1,3 g/cm^3
Stockage :	Conserver au frais, dans l'emballage bien fermé, à l'abri du gel et des rayons solaires

Application
Manuelle ou Spraymaster.
Après utilisation, pulvérisez tête en bas jusqu'à ce que du gaz propulseur sorte.

Séchage
(+20°C / 65 % humidité relative de l'air)

Hors poussière :	Après env. 10 minutes
Manipulable :	Après env. 30 minutes
Repeignable :	Au bout de 30 minutes à 4 hres, selon support et couche de finition

Support
Le support doit être propre, sec, sans tension, cohérent et exempt de couches non adhérentes.
Avant emploi, secouer la bombe aérosol de Vista Spray Isolant Universel durant env. 3 minutes après que la bille agitatrice se soit libérée.
Appliquer en couches croisées à une distance d'env. 10 cm. Respecter éventuellement un temps de séchage d'env. 10 minutes entre les couches.

Indications particulières
Lorsque des produits à séchage rapide sont appliqués dans des circonstances accélérant le séchage, comme par exemple en plein soleil, par grand vent ou à très haute température, une rétention de solvants peut se faire jour, notamment sur des supports en bois très poreux ou fortement nervurés. Une finition en couleur sombre peut favoriser ultérieurement l'apparition de petites bulles rondes en cas de réchauffement du support.
Pour éviter cet écueil, il est conseillé d'appliquer des couches plus fines et de prolonger les temps de séchage entre les couches.

Mesures de protection
Voir fiche de sécurité.

Identifiants
Voir fiche de sécurité.

Les renseignements fournis dans la présente notice sont une description générale du produit, fondée sur nos expériences et tests, et non sur un exemple concret et des facteurs particuliers. C'est pourquoi notre responsabilité ne peut être mise en cause. Pour plus d'informations détaillées, veuillez contacter notre service Application & Technique.
La fiche de données de sécurité est diffusée via notre site www.vistapaint.fr.
23-1-2025.