



Spray isolant.

Champs d'application

- Traces de nicotine
- Taches de suie
- Taches d'eau
- Stylofeutre (sans aniline/alcool)
- Taches de colle
- Traces de goudron et de bitumes
- Substances organiques du bois (merbau, chêne etc.)
- Nœuds du bois
- Panneau de fibres

Propriétés

- Fortement isolant
- Odeur faible
- Très opacifiant
- Applicable à l'intérieur et à l'extérieur
- Rapidement recouvrable

Descriptif

<i>Liant à base de :</i>	Résine de synthèse spéciale
<i>Teinte(s) :</i>	Blanc
<i>Conditionnement :</i>	500 ml
<i>Rendement :</i>	Env. 2 m ² par 500 ml selon support
<i>Degré de brillance :</i>	Mat
<i>Densité :</i>	Env. 1,3 g/cm ³
<i>Stockage :</i>	Conserver au frais, dans l'emballage bien fermé, à l'abri du gel et des rayons solaires

Application

Manuelle ou Spraymaster.

Séchage

(+20°C / 65 % humidité relative de l'air)

Hors poussière : Après env. 10 minutes

Manipulable : Après env. 30 minutes

Repeignable : Au bout de 30 minutes à 4 hres, selon support et couche de finition

Support

Le support doit être propre, sec, sans tension, cohérent et exempt de couches non adhérentes.

Avant emploi, secouer la bombe aérosol de Vista Spray Isolant Universel durant env. 3 minutes après que la bille agitatrice se soit libérée.

Appliquer en couches croisées à une distance d'env. 10 cm. Respecter éventuellement un temps de séchage d'env. 10 minutes entre les couches.

Indications particulières

Lorsque des produits à séchage rapide sont appliqués dans des circonstances accélérant le séchage, comme par exemple en plein soleil, par grand vent ou à très haute température, une rétention de solvants peut se faire jour, notamment sur des supports en bois très poreux ou fortement nervurés. Une finition en couleur sombre peut favoriser ultérieurement l'apparition de petites bulles rondes en cas de réchauffement du support. Pour éviter cet écueil, il est conseillé d'appliquer des couches plus fines et de prolonger les temps de séchage entre les couches.

Mesures de protection

Voir fiche de sécurité.

Identifiants

Voir fiche de sécurité.

Les renseignements fournis dans la présente notice sont une description générale du produit, fondée sur nos expériences et tests, et non sur un exemple concret et des facteurs particuliers. C'est pourquoi notre responsabilité ne peut être mise en cause. Pour plus d'informations détaillées, veuillez contacter notre service Application & Technique.

La fiche de données de sécurité est diffusée via notre site www.vistapaint.fr.
12-8-2020.