

DESCRIPTION

Le PSP Welder 37-453 est un gant de soudage épais molletonné en cuir croûte de bovin de qualité A d'une épaisseur de 1,2 mm et d'une longueur de 35 cm. La doublure résiste aux températures élevées. Le gant de soudage est cousu avec des fils en kevlar. Les coutures critiques sont dotées d'un renfort passepoilé. Le gant ne contient pas de chrome VI. Le PSP Welder 37-453 est la variante à 3 doigts et est pour le reste identique au PSP Welder 37-450.

L'article PSP 37-453 a été testé et certifié conformément au règlement européen (UE) 2016/425 et aux normes EN420 / EN388:2016 / EN407 en EN12477 Type A.

CARACTÉRISTIQUES

- ▲ Cuir croûte de bovin
- ▲ Longueur de 35 cm
- ▲ 3 Doigts
- ▲ Coutures piquées en kevlar
- ▲ Renfort passepoilé
- ▲ Sans chrome VI
- ▲ Résistant au froid
- ▲ Doublure molletonnée lourde
- ▲ Classe de coupure 2
- ▲ Résistant à la chaleur
- ▲ Contrôles conformément à: EN420/EN388:2016/EN407 et EN12477 Type A

CERTIFICATIONS

CE CAT II	EN 388:2016 Résistance à l'abrasion = 4	EN 407	EN 12477
	 Résistance à la coupure = 2 Résistance à la déchirure = 3 Résistance à la perforation = 4 4234X Résist. à la coupure selon ISO 13997 = X	 413142	 Type A

APPLICATIONS



Allround heavy duty



Protection des risques thermique



Protection anticoupure

INFORMATION PRODUIT

Matière	Paume et dos: Cuir croûte de bovin Coutures: Kevlar
Couleur	Rouge
Doublure	Molleton
Longueur (mm)	350
Manchette	Manchette de sécurité, cuir

INFORMATION DE COMMANDE

Taille	Référence	Unité d'emballage
10 / XL	2.03.37.453.10	5 x 12 (60 paires)

Résist. à la coupure selon ISO 13997: La lettre A à F indique la résistance à la coupure selon ISO 13997. X = contrôle non effectué ou sans objet.

