

ANTI-SALPETERVORMING

Verwijdert salpetervorming aan de oppervlakte van muren en wanden.

- Muren ■ Wanden ■

BEHANDELING

ALGISUR



Niet bindende foto

Verbruik : Per laag, 1 liter per 2 tot 6 m² afhankelijk van de zuigkracht van de ondergrond.

Verpakking 1L, 5L, 30L

ONDERGROND

Alle typen muren : baksteen, pleister, steen, cement, beton, plamuur (crepi), enz.

SAMENSTELLING

Watergedragen product op basis van harsen, minerale en kationische bestanddelen.

Veiligheidsblad:
Contacteer ons: fds@algimouss.com

Belangrijk: Deze informatie is gebaseerd op onze ervaring met het product. Wij zijn niet aansprakelijk voor individuele gebruikstoepassingen. Aangeraden wordt het sproeisysteem eerst te testen alvorens het in gebruik te nemen



GEBRUIKSAANWIJZING

- Loshangende en slecht hechtende delen met een borstel verwijderen.
- Aanbrengen door middel van een kwast/borstel, roller of verstuiver tot verzadiging van de ondergrond. De te behandelen oppervlakken ruim overschrijden.
- Een tweede laag aanbrengen als de ondergrond droog is (meestal na 2 tot 3 u.).
- Reinig na gebruik al het gereedschap met water.

EIGENSCHAPPEN

- Behandelt vochtschade aan de oppervlakte van muren.
- Verstevigt de ondergrond en verwijdert ingedrongen bacteriën.
- Vooral aanbevolen vóór het schilderen, plamuren of behangen van oude of vochtige muren.
- Gebruiksklaar.

AANBEVELINGEN

- Voordat u de oppervlakte van een muur behandelt, is het aanbevolen om optrekkend vocht aan de basis van de muren tegen te gaan om de muur eerst droog te maken.
- Gebruik hiervoor **ALGISUR B-S**.

BEHANDELING