NCoat Isopropanol

Technisch Merkblad

Krachtige en vluchtig verdampende ontvetter en reiniger.

Toepassing
- Ontvetter
- Reiniger
- Ontsmetter
- Condensverwijderaar

Eigenschappen
- Voorbehandeling voor applicatie van NCoat Metal S 2-K of NCoat 2K Anti Graffiti
- Kant-en-klaar
- Ontsmettende werking (geschikt voor toepassing in een HACCP omgeving)
- Door het snelle verdampen en de additie van water aan propeen zal eventueel restvocht op de ondergrond mee verdampen

Product

Bindmiddelbasis:	Secundaire alcohol door additie van water aan propeen
Kleuren:	Kleurloos
Verpakking:	1 ltr en 5 ltr
Verbruik:	Ca. 0,1 ltr/m²
Glansgraad:	NVT
Dichtheid:	Ca. 780 - 790 gram/m³
Verdunning:	N.v.t.
Opslag:	Minstens 12 maanden in gesloten verpakking en tegen vorst en direct zonlicht beschermd

Applicatie
Ruim aanbrengen middels een doordrenkte niet-pluizende doek en direct nawrijven met een schone doek.

Reinigen van het gereedschap: n.v.t.

Temperatuur
Minimale object-, omgevings- en materiaaltemperatuur 10 °C en max 25 °C.
Niet in de volle zon of op opgewarmde ondergronden toepassen.
Objecttemperatuur dient 3 °C hoger te liggen dan de dauwtemperatuur.

Droging (+20 °C / 60% RV)
Droog: Direct na vervliegen

Ondergrond
Eerst een proef nemen op een niet zichtbare plaats om de verdraagzaamheid en het gewenste resultaat te testen.
Altijd gebruiken na voorreiniging middels NCoat Reiniger C.

Harde kunststoffen
Ruim aanbrengen middels een doordrenkte niet-pluizende doek en direct nawrijven met een schone doek.
Direct na verdamping behandelen met NCoat Metal S 2-K of NCoat 2K Anti Graffiti.

NE-Metalen
Ruim aanbrengen middels een doordrenkte niet-pluizende doek en direct nawrijven met een schone doek.
Direct na verdamping behandelen met NCoat Metal S 2-K of NCoat 2K Anti Graffiti.

Poedercoatings
Ruim aanbrengen middels een doordrenkte niet-pluizende doek en direct nawrijven met een schone doek.
Direct na verdamping behandelen met NCoat Metal S 2-K of NCoat 2K Anti Graffiti.

Coilcoatings
Ruim aanbrengen middels een doordrenkte niet-pluizende doek en direct nawrijven met een schone doek.
Direct na verdamping behandelen met NCoat Metal S 2-K of NCoat 2K Anti Graffiti.

2K-Coatingsystemen
Ruim aanbrengen middels een doordrenkte niet-pluizende doek en direct nawrijven met een schone doek.
Direct na verdamping behandelen met NCoat Metal S 2-K of NCoat 2K Anti Graffiti.

Bijzondere aanwijzingen
Niet toepassen op acrylaatplaten en/ of acrylaathoudende coatingsystemen!

Beschermende maatregelen
Zie veiligheidsblad.

Kenteken
Zie veiligheidsblad.

De in dit technisch merkblad gegeven informatie is een algemene productbeschrijving van onze ervaringen en testen en geeft geen concreet praktijkvoorbeeld weer. Hieruit kan dan ook geen aansprakelijkheid worden afgeleid. Richt u zich in voorkomende gevallen tot onze afdeling Applicatie & Techniek. Via www.veiligmetverf.nl is het veiligheidsinformatieblad op te vragen.
5-9-2022.