



04000S Motor Oil 10W-40 Semi Synthetic SN

Documentversie: 29 aug. 2020



Omschrijving

Deze semi synthetische motorolie is ontwikkeld voor het smeren van viertakt benzine- en dieselmotoren. De formulatie is gebaseerd op hoogwaardig geraffineerde basisoliën. De hoge kwaliteit zorgt voor een uitstekende duurzame bescherming van de motor met een zeer goede dunvloeibaarheid (viscositeit) bij lage temperaturen.

Volgens de specificaties van

ACEA A3/B4
API CF / SN
MB-Approval 229.3

Verpakkingseenheden

ART. NR.	VOLUME	AANTAL PER STUK	AANTAL PER PALLET
04001S	1 L	6	450
04004S	4 L	4	112
04005S	5 L	4	112
04020S	20 L	1	30
04060S	60 L	1	12
04205S	205 L	1	2
04999S	1000 L	1	-
P04000S	1 L	1	-

TEST	WAARDE	
Viscosity	10W-40	
Density bij 15°C	0.875	kg/l
Kinematic Viscosity bij 40°C	93	mm ² /s
Kinematic Viscosity bij 100°C	13.9	mm ² /s
Viscosity Index	153	
Dynamic Viscosity bij -25°C	6820	mPa.s
Flashpoint COC	220	°C
Pourpoint	-39	°C
Total Base Number	8.4	mgKOH/g
Sulphated Ash	1.03	mass%

Deze waarden zijn typerend voor de huidige productie. Er kan variatie in de waarden optreden.