

RESTOL Mat

Omschrijving: Watergedragen doorschijnende houtafwerking van hoge kwaliteit die het hout laat ademen

Kleur: Bruin, Ebben Zwart, Tuinhout Groen, Grijs, Licht Grijs, Bruin Naturel, Naturel UV Extra, Parelwit

Glans: Natuurlijke uitstraling

Type: Water gedragen

Kenmerken:

- Waterafstotend
- Laat het hout ademen
- Doorschijnende houtafwerking
- Duurzaam en bestand tegen weersinvloeden van buiten
- UV bestendig
- Het barst en bladert niet en het geeft geen blaarvorming
- Uitstekende penetratie in het hout

Verpakkingshoeveelheid: 0,75L.,2,5L.

Waar op te gebruiken:

- Geschikt voor hout zowel binnen als buiten, behalve vloeren
- Luiken, Hout Bekledingen, Omheining, Pergola's, Balkonhekwerk, Dakranden
- Minder geschikt voor ThermoWood, tenzij er 3 lagen worden aangebracht en er jaarlijks wordt gecontroleerd op scheuren in het hout

Product gegevens:

Viscositeit (DIN4, 20°C):	30" ± 2
Dichtheid (g/cm ³):	1,03 ± 0,02
VOC (g/L):	<5
Toepassen:	Kwast, roller of spray
Houdbaarheid (5-35°C):	2 jaar voor ongeopend blik
Aantal lagen:	2 lagen
Dekking (m ² /L):	16 m ² per liter
Droogtijd (bij 20°C en 40-65% relatieve vochtigheid):	Overschilderbaar: 4-6 uur Compleet droog: 16 uur
Verdunnen:	Meteen te gebruiken, hoeft niet verdund te worden. Mag worden verdund met water tot 5%.

Oppervlakte voorbereiding:

- Verwijder het vuil, olie en stof van het oppervlak.
 - **Bij nieuwe hout oppervlakten:**
 - Schuur het oppervlak met schuurpapier met korrel 80/120.
 - Verwijder daarna al het gecreëerde stof.
 - **Bij oud ongestreken hout oppervlakten:**
 - Schuur het verweerde hout met schuurpapier met korrel 80/120.
 - Verwijder daarna al het gecreëerde stof.
 - **Bij geverfde hout oppervlakten:**
 - Gebruik het product niet meteen op geverfde/voorgelakte oppervlakten.
 - Verwijder de oude verf of lak van het oppervlak met een schuurpapier.
 - Verwijder daarna al het gecreëerde stof.

Toepassing:

- Meteen te gebruiken, hoeft niet verdund te worden. Mag verdund worden met water tot 5%.
- Roer het product goed voor gebruik en controleer de homogeniteit. Herhaal dit proces tijdens het aanbrengen.
- Breng het product in 2 lagen aan met een kwast, een roller of een spray en wacht 4-6 uur voor het aanbrengen van een nieuwe laag.
- Schuur het oppervlak tussen het aanbrengen van een nieuwe laag licht met schuurpapier met korrel 180/220. Als beide lagen op dezelfde dag worden aangebracht, is het tussentijds schuren niet nodig.
- Breng de verf in de richting van de houtnerf aan, voor een gelijkmatige uitstraling.
- Wacht 16 uur voor een compleet droog resultaat.

Onderhoud (wanneer het zelfde product eerder is gebruikt)

- Verwijder alle stof, olie en vuil van het oppervlak en schuur het licht.
- Verwijder daarna al het gecreëerde stof.
- Herhaal het proces zoals beschreven in “Toepassing” en breng 1 of 2 lagen aan, afhankelijk van de weersinvloeden.

Instructies

- NIET GESCHIKT VOOR BUITEN TERRAS.
- Geschikt voor hout zowel binnen als buiten
- Houd het blik gesloten wanneer deze niet in gebruik is.
- De aanbreng temperatuur van het product ligt tussen de 15°C tot 25°C bij een relatieve vochtigheid van 40-65%.
- Het vochtgehalte van het hout mag maximaal 20% bedragen.
- Breng het product niet aan onder directe zonlicht of regen.
- Indien het wordt aangebracht op een primer of basislak op basis van olie, moet het oppervlak goed geschuurd worden.
- Het product moet bewaard worden bij een temperatuur tussen 5°C tot 35°C.
- Gebruikte kwasten of rollers moeten schoongemaakt worden met zeep en voldoende warm water.

Veiligheidsmaatregelen:

- HOUD HET PRODUCT WEG BIJ KINDEREN.
- Voeg de inhoud van de blikken niet samen.
- Gebruik lege blikken niet voor andere doeleinden
- Vermijdt contact met de ogen en de huid.
- Was je handen na gebruik.
- Eerste hulp: In het geval van contact met de ogen, grondig uitspoelen met grote hoeveelheden water. Schakel medische hulp in als irritatie aanhoudt. Bel bij inslikken meteen het antigifcentrum, de eerste hulp van een ziekenhuis of een arts.
- Voer de inhoud en de blikken af in overeenstemming met de nationale voorschriften.
- Raadpleeg het veiligheidsinformatieblad van het product voor informatie over gezondheid en veiligheid.