

Pergo TransitStop Rigid vinyl-ondervloer

Omschrijving:

- Beperkt het impactgeluid naar de kamer eronder (met 20dB, 9db Delta Lin)
- Geschikt voor plaatsing onder Rigid vinylklikvloeren
- Gemakkelijk te installeren
- Perfect voor vloerverwarming/-koeling



Kenmerken:

Productcode	PGVUDLTRS15	
Kleur	Blauw	
Vorm	Rol	
Dikte	2 mm	EN 823
Lengte	15306 mm	EN 822
Breedte:	980 mm	EN 822
Compressiesterkte	>60 kPa	EN 826
Classificatie vuurbestendigheid	E _{fl}	EN 13501 – 1
Warmtegeleidingsweerstand	0.055 m ² ° K/W	DIN 4108
Geluidisolatie	ΔLw = 20dB	ISO712/2
Demping geluid van voetstappen	-10%	

Plaatsingsinstructies:

1. Rol de ondervloer uit op de vloer met het Pergo logo opwaarts. Leg de vellen ondervloer parallel met de plaatsingsrichting van uw Pergo®-vloer. Doet dit vel per vel, naarmate u vordert met de plaatsing van de vloer.
3. Leg de volgende rij naast de eerste. Sluit de naden tussen de vellen ondervloer met een tape om de ondervloer op zijn plaats te houden.
4. Zorg ervoor dat de vellen ondervloer goed op elkaar aansluiten (laat geen openingen).



accessoires

Technische fiche

PERGO[®]

Pergo TransitStop Rigid vinyl-ondervloer