



No. d'article: 1057

## Ruban de masquage fineline PVC

- Ruban de masquage PVC fineline souple résistant aux variations de températures
- Pour masquer, marquer et réaliser les lignes lisses lors des travaux de peinture
- Ne se rétracte pas à températures élevées
- S'adapte aux changements dimensionnels lors du séchage au four
- Sans bords relevés
- S'enlève sans résidus de colle
- Bonne adaptation aux diverses épaisseurs des matériaux
- Encollage sans acides (anti-corrosion)
- Ignifuge
- Facile à déchirer à la main

### Spécifications techniques:

Système de collage:	Caoutchouc naturel
Pouvoir adhésif:	8,5N/25mm sur l'acier
Support:	PVC
Plage de température:	150°C
Résistance à la traction jusqu'à la rupture en %:	200%
Déchirable à la main:	Oui
Résidus de colle après nettoyage:	Non
Densité:	-
Liner:	-

Numéro de commande	Largeur	Longueur	Epaisseur	Assortiment magasin.	Contenu boîte	Couleur
1057633	6 mm	33 m	0,11 mm	<input type="checkbox"/>	48	Vert Pastel
1057933	9 mm	33 m	0,11 mm	<input type="checkbox"/>	32	Vert Pastel
10571233	12 mm	33 m	0,11 mm	<input type="checkbox"/>	24	Vert Pastel
1057633W	6 mm	33 m	0,11 mm	<input checked="" type="checkbox"/>	10	Vert Pastel
10571233W	12 mm	33 m	0,11 mm	<input checked="" type="checkbox"/>	10	Vert Pastel

### Spécifications d'usage:

Pour appliquer le ruban le support doit être propre, sec et non gras. Eviter de toucher le côté ouvert du ruban pour ne pas diminuer le pouvoir adhésif.

Tous les systèmes de collage sur ruban sont sensibles à la pression (non liquide). Il est donc très important de bien presser sur toute la superficie pour obtenir la meilleure adhérence.

### Conditions de garantie:

Les spécifications dans cette fiche produit sont des moyennes et n'offrent pas de garanties. Avant usage l'utilisateur doit toujours s'assurer que le ruban, la colle ou le mastic est bien approprié pour l'objectif visé. La durée de conservation des rubans, colles et mastics pendant le stockage est d'environ 12 mois, dans un endroit frais et sec à une température moyenne autour de 20°C (sauf indication contraire). Eviter tout contact direct avec la lumière UV ou autres sources de chaleur. Toujours bien presser le ruban et ne l'utiliser que sur une surface propre, sèche et non grasse.