

Feuille de données

Article N°: 9201 Chariots-ESD hauts à plateaux



Equipements de manutention



Tous les éléments sont conducteurs d'électricité. Ensemble mécano-soudé, revêtement époxy gris foncé. 4 plateaux gris clair conforme à la Norme DIN 68765.

2 roues pivotantes et 2 fixes à bandage TPE-ESD (Élastomère thermoplastique), conductrices d'électricité, moyeu à roulement à billes de précision. Déplacement confortable : Peu de résistance au démarrage, au déplacement et à la rotation. Déplacement peu bruyant sur sols plats, bandage non traçant. Freins sur roues pivotantes, conformément à la norme EN1757-3 (Sécurité des chariots de manutention). Charge maximum par étagère : 50 kg.

Détails techniques:



| | |
|--------------------------------|----------------------|
| Charge totale (kg) | 600 |
| Charge par plateau (kg) | 50 |
| Longueur de surface utile (mm) | 1000 |
| Largeur de surface utile (mm) | 600 |
| Longueur totale (mm) | 1169 |
| Largeur totale (mm) | 609 |
| Hauteur totale (mm) | 1552 |
| Hauteur plateaux (mm) | 276, 676, 1076, 1476 |
| Type de pneu | TPE-ESD |
| roues (mm) | 200 x 40 |
| Poids (kg) | 65 |
| Pays d'origine | Allemagne |
| Garantie (ans) | 10 |
| Code douanier | 8716800000 |
| GTIN | 4017976092010 |