

# Novilon Traffic

Novilon Traffic voldoet aan de eisen van ISO 26986 / EN 653. / Novilon Traffic répond aux exigences de la norme ISO 26986 / EN 653.

|                                                                                     |                                              |                                            |                             |                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------|
|    | Dikte totaal                                 | Épaisseur                                  | ISO 24346 / EN 428          | 3,0 mm                  |
|     | Wonen                                        | Usage domestique                           | ISO 10874 / EN 685          | Klasse / Classe 23      |
|     | Werken                                       | Usage commercial                           | ISO 10874 / EN 685          | Klasse / Classe 33      |
|     | Industrie                                    | Usage industriel                           | ISO 10874 / EN 685          | Klasse / Classe 42      |
|    | Dikte toplaag                                | Épaisseur de la couche supérieure          | ISO 24340 / EN 429          | 0,70 mm                 |
|    | Breedte                                      | Largeur                                    | ISO 24341 / EN 426          | 400/200 cm              |
|    | Rollengte                                    | Longueur d'un rouleau                      | ISO 24341 / EN 426          | 25 m                    |
|    | Gewicht                                      | Poids                                      | ISO 23997 / EN 430          | 2.800 gr/m²             |
|    | Slijtweerstand                               | Résistance à l'usure                       | EN 660 Group T              | Uitstekend / Excellente |
|    | Slipweerstand                                | Résistance antiglisse                      | DIN 51130                   | R10                     |
|    | Contactgeluidisolatie                        | Isolation au bruit d'impact                | EN ISO 140-8 / EN ISO 717-2 | 17 dB                   |
|    | Rolstoel bestendigheid                       | Résistance à la chaise à roulettes         | ISO 4918 / EN 425           | Superieur / Supérieure  |
|    | Restindruk                                   | Poinçonnement                              | ISO 24343-1 / EN 433        | ≤ 0,15 mm               |
|    | Lichtechtheid                                | Résistance à la lumière                    | ISO 105-B02                 | Blue scale 6/7          |
|    | Resistentie tegen huishoudelijke chemicaliën | Résistance aux produits chimiques ménagers | ISO 26787 / EN 423          | Zeer goed / Très bien   |
|    | Dimensiestabiliteit                          | Stabilité dimensionnelle                   | ISO 23999 / EN 434          | ≤ 0,10%                 |
|   | Warmte-isolatie                              | Isolation thermique                        | DIN EN 12664                | 0,03 m² K/W             |
|  | Voetwarmte                                   | Chaleur aux pieds                          | DIN 52614                   | W1:35 / W10:200         |

Novilon Traffic voldoet aan de eisen van EN 14041. / Novilon Traffic répond aux exigences de la norme EN 14041.

|                                                                                     |                               |                                  |            |                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|------------|-------------------|
|  | Brandveiligheid               | Inflammabilité                   | EN 13501-1 | B <sub>f</sub> s1 |
|  | Slipweerstand                 | Résistance antiglisse            | EN 13893   | DS-μ≥ 0,30        |
|  | Geschikt voor vloerverwarming | Convient au chauffage par le sol | EN 12524   | 0,25 W/m²K        |
|  | Statische electriciteit       | Électricité statique             | EN 1815    | ≤ 2 kV            |



Advies verlijmen/Conseil pour l'encollage

|           |           |                                                                                     |
|-----------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Verlijmen | Encollage | 444 Euroflex multi, 500 Eurosafe multi, 540 Eurosafe special, 640 Eursostar special |
|-----------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------|



keuken  
cuisine



woonkamer  
séjour



slaapkamer  
chambre à coucher



badkamer  
salle de bain



kinderslaapkamer  
chambre d'enfant



inkomhal  
entrée



kantoor  
bureau



hotel  
hôtel



school  
école



trap  
escalier



winkel  
boutique



openbare ruimte  
espace public



ziekenhuis  
hôpital



DIAMOND SEAL XS

NOVI CLEAN

AQUA GRIP

NOVIGROUT

LDF

RAPID LAY

Forbo Flooring  
't Hofveld 4  
1702 Groot-Bijgaarden  
Tel: +32 2 464 10 10  
Fax: +32 2 464 10 11  
info.belgium@forbo.com  
www.forbo-flooring.be



creating better environments