

Novilon Viva

Novilon Viva voldoet aan de eisen van EN 653. / Novilon Viva répond aux exigences de la norme EN 653.

	Dikte totaal	Épaisseur	ISO 24346 / EN 428	2,40 mm
	Dikte toplaag	Épaisseur de la couche supérieure	ISO 24340 / EN 429	0,25 mm
	Wonen	Usage domestique	ISO 10874 / EN 685	Klasse / Classe 23
	Werken	Usage commercial	ISO 10874 / EN 685	Klasse / Classe 31
	Aantal/collectie	Quantité/collection		25
	Breedte	Largeur	ISO 24341 / EN 426	400/300/200 cm
	Rollengte	Longueur d'un rouleau	ISO 24341 / EN 426	30 m
	Gewicht	Poids	ISO 23997 / EN 430	ca. 1850 gr/m²
	Slijtweerstand	Résistance à l'usure	ISO 24338 / EN 660-1	Uitstekend / Excellente
	Slipweerstand	Résistance antiglissee	DIN 51130	R10
	Contactgeluidisolatie	Isolation au bruit d'impact	EN 20140-8/EN 20717-2	16 dB
	Rolstoel bestendigheid	Résistance à la chaise à roulettes	ISO 4918 / EN 425	Zeer goed / Très bien
	Restindruk	Poinçonnement	ISO 24343-1 / EN 433	< 0,20 mm
	Lichtechtheid	Résistance à la lumière	ISO 105-B02	Blue scale 6/7
	Resistentie tegen huishoudelijke chemicaliën	Résistance aux produits chimiques ménagers	ISO 26787 / EN 423	Zeer goed / Très bien
	Dimensiestabiliteit	Stabilité dimensionnelle	ISO 23999 / EN 434	< 0,10%
	Warmte-isolatie	Isolation thermique	DIN EN 12664	0,0264 m² K/W
	Voetwarmte	Chaleur aux pieds	DIN 52614	W1:39 / W10:210

EN 14041
CE
0200205-DoP-306

Novilon viva voldoet aan de eisen van EN 14041. / Novilon viva répond aux exigences de la norme EN 14041.

	Brandveiligheid	Inflammabilité	EN 13501-1	B _{fl} S1
	Slipweerstand	Résistance antiglissee	EN 13893	Klasse / Classe DS
	Geschikt voor vloerverwarming	Convient au chauffage par le sol	EN 1815	0,25 W/m²K
	Statische electriciteit	Électricité statique	EN 12524	Anti-statisch / Antistatique

Advies verlijmen/Conseil pour l'encollage

Verlijmen	Encollage	444 Euroflex multi, 500 Eurosafe multi, 540 Eurosafe special, 640 Eursostar special
-----------	-----------	---



keuken
cuisine



woonkamer
séjour



slaapkamer
chambre à coucher



badkamer
salle de bain



kinderslaapkamer
chambre d'enfant



inkomhal
entrée



kantoor
bureau



hotel
hôtel



FORBO DESIGN

DIAMOND SEAL

AQUA GRIP

NOVI CLEAN

LDF

Forbo Flooring
't Hofveld 4
1702 Groot-Bijgaarden
Tel: +32 2 464 10 10
Fax: +32 2 464 10 11
info.belgium@forbo.com
www.forbo-flooring.be

forbo

FLOORING SYSTEMS

creating better environments