



35000A STOU 10W-40 GL-4 Multitrac Semi Synthetic

Version du document: 5 nov. 2023



Description

Cette huile agricole semi-synthétique multifonctionnelle STOU (Super Tractor Oil Universal) Multitrac SAE 10W-40 a été spécialement développée pour les moteurs diesel, transmissions, prises de force, freins hydrauliques, systèmes hydrauliques, direction assistée et commande d'extrémité notamment de tracteurs et d'engins combinés de construction routière et hydraulique.

Selon les spécifications de

ACEA E3
API CF-4 / CG-4 / GL-4
Allison C4
Ford M2C134-C / M2C134-D / M2C159-B / M2C159-C
John Deere J20C / J27
MB-Approval 228.1
Massey Ferguson M-1135 / M-1139 / M-1143 / M-1144 / M-1145
New Holland 526C
ZF TE-ML 06C / 07D

Unités d'emballage

ART. N°	VOLUME	ARTICLES PAR UNITÉ	ARTICLES PAR PALETTE
35001A	1 L	6	450
35005A	5 L	4	112
35020A	20 L	1	30
35060A	60 L	1	6
35205A	205 L	1	2
35999A	1000 L	1	-

Analyses standard

TEST	VALEUR		METHOD
Density à 15 °Celsius	0.875	kg/l	
Viscosity	10W-40		
Kinematic Viscosity à 40 °Celsius	96	mm ² /s	
Kinematic Viscosity à 100 °Celsius	14.1	mm ² /s	
Viscosity Index	150		
Dynamic Viscosity à -25 °Celsius	7000	mPa.s	
Flashpoint COC	220	°C	
Pourpoint	-35	°C	
Total Base Number	10.7	mgKOH/g	

These characteristics are typical of current production. Variations in these characteristics may occur.