



**Stehle**

## Cirkelzaagbladen voor accumachines



**SPECIAAL VOOR  
ACCUMACHINES**





Hout



Plaat

**HW**

**FWS - Accumachines**

Handcirkelzaagbladen HW - wisseltand

**HOUT**

Machine / gebruiksaanwijzing

- Voor schulpen en/of afkorten van massief hout of plaatmaterialen

Uitvoering

- Tandvorm: wisseltand "FWS", \* = "WS"
- Tandbezetting: HW TC10

Voordelen

- Speciaal voor accuzaagmachines
- Zeer lage snijdruk

Producteigenschappen

Bestelinformatie

Ø D [mm]	B [mm]	b [mm]	Ø d [mm]	Z	Snijkwaliteit*	NL**	Spaanhoek [°]	VE [St.]	V ID - No
120	1,8	1,2	20	24	▲▲		15	1	50104061 *
136	1,5	1,2	20	16	▲		20	1	58110400
136	1,5	1,0	20	24	▲▲		20	1	58110401
160	1,8	1,2	20	18	▲		20	1	58110413
160	1,8	1,2	20	24	▲▲		20	1	58110423
160	1,8	1,2	20	30	▲▲		20	1	58110424
160	1,8	1,2	20	48	▲▲▲		15	1	58110419
165	1,6	1,2	15,88	24	▲▲		20	1	58110421
165	1,8	1,2	15,88	42	▲▲▲		15	1	58110405
165	1,8	1,2	20	18	▲		20	1	58110402
165	1,8	1,2	20	24	▲▲		20	1	58110403
165	1,8	1,2	20	36	▲▲		20	1	58110404
165	1,8	1,2	20	48	▲▲▲		15	1	58110420
168	1,8	1,2	20	18	▲		20	1	58110427
168	1,8	1,2	20	30	▲▲		20	1	58110428
168	1,8	1,2	20	48	▲▲▲		15	1	58110429
184	1,6	1,1	16	56	▲▲▲▲		15	1	58110406
184	1,8	1,2	20	24	▲▲		20	1	58110416
190	1,8	1,2	20	48	▲▲▲		15	1	58110407
190	1,8	1,2	30	24	▲▲		20	1	58110417
190	1,8	1,2	30	48	▲▲▲		15	1	58110418
210	1,8	1,2	30	60	▲▲▲▲		15	1	58110408
216	2,0	1,4	30	24	▲▲		20	1	58110409
216	2,0	1,4	30	36	▲▲		20	1	58110410
216	2,0	1,4	30	60	▲▲▲▲		15	1	58110411
250	2,2	1,6	30	24	▲▲		20	1	58110412
254	2,4	1,8	30	24	▲▲		20	1	58120071 *
254	2,4	1,8	30	40	▲▲▲		15	1	58120072 *
254	2,4	1,8	30	60	▲▲▲▲		15	1	58120073 *

**HW**

**TRF - Accumachines**

Formaat cirkelzaagblad HW - trapezium-vlaktand

**PLAAT**

Machine / gebruiksaanwijzing

- Voor formaatsneden in kunststof beplakte plaatmaterialen

Uitvoering

- Tandvorm: trapezium-vlaktand "TRF"
- Tandbezetting: HW TC06

Voordelen

- Uitermate geschikt voor spaanplaat-, board-, MDF en kunststoffen

Producteigenschappen

Bestelinformatie

Ø D [mm]	B [mm]	b [mm]	Ø d [mm]	Z	Snijkwaliteit*	NL**	Spaanhoek [°]	VE [St.]	V ID - No
120	1,8	1,2	20	40	▲▲		5	1	58104063
254	2,4	1,8	30	80	▲▲▲		5	1	58100402



Uni-Steel



Mega-Steel



Kunststof

**HW Uni-Steel - Accumachines** **TRF-U**  
 Metaal-afkortcirkelzaagbladen HW - spaanhoek neutraal trapezium-vlaktand

Machine / gebruiksaanwijzing: • Voor zaagsneden in metalen en NE-metalen, o.a.: zink, lood, sandwichpanelen  
 Uitvoering: • Tandvorm: trapezium-vlaktand "TRF", \* = "FWF" • Tandbezetting: HW TCm13  
 Voordelen: • Verbeterde sijkwaliteit door speciale tandgeometrie

Producteigenschappen							Bestelinformatie			
Ø D [mm]	B [mm]	b [mm]	Ø d [mm]	Z	Snijkwaliteit*	NL**	Spaanhoek [°]	VE [St.]	V ID - No	
136	1,6	1.2	20	36	▲		0	1	58116400	
160	1,8	1.2	20	40	▲		0	1	58116402	
165	1,8	1.2	20	40	▲		0	1	58116401	
254	2,4	1.8	30	48	▲	Combi3	0	1	58165001 *	

**HW Mega-Steel - Accumachines** **MEGA**  
 Metaal-afkortcirkelzaagbladen HW - spaanhoek neutraal

Machine / gebruiksaanwijzing: • Voor zaagsneden in metaallegeringen, o.a.: edelstaal, kabel, gegalvaniseerde en SML buis, etc.  
 Uitvoering: • Tandvorm: trapezium-vlaktand "TRF" • Snijmateriaal: HW TCm13  
 Voordelen: • Droog zagen • Optimale sijkwaliteit • Extreem lange standtijd

Producteigenschappen							Bestelinformatie			
Ø D [mm]	B [mm]	b [mm]	Ø d [mm]	Z	Snijkwaliteit*	NL**	Spaanhoek [°]	VE [St.]	V ID - No	
160	1,8	1.4	20	40	▲▲		0	1	58458784	
190	1,8	1.4	30	48	▲▲	2/7/42	0	1	58458785	
216	1,8	1.4	30	56	▲▲	2/7/42	0	1	58458786	
230	1,8	1.4	30	60	▲▲	2/7/42	0	1	58805879	
254	2,2	1.8	30	72	▲▲	Combi3	0	1	58805871	

**HW KKT - Hard plastic - negatief** **KUNSTSTOF**  
 Afkort-cirkelzaagbladen voor harde kunststoffen – trapezium-vlaktand/fase

Machine / gebruiksaanwijzing: • Voor zaagsneden in harde kunststoffen, o.a.: Corian®, Varicor®, Trespa®, Volkern®, laminaat, enz.  
 Uitvoering: • Tandvorm: trapezium-vlaktand met tweezijdige fase "TRFN-FA" • Tandbezetting: HW TC06  
 Voordelen: • Geschikt voor vele kunststoffen en plaatmaterialen (geen abrasieve materialen)

Producteigenschappen							Bestelinformatie			
Ø D [mm]	B [mm]	b [mm]	Ø d [mm]	Z	Snijkwaliteit*	NL**	Spaanhoek [°]	VE [St.]	V ID - No	
136	1,6	1.2	20	36	▲▲▲		-3	1	58808600	
160	1,8	1.2	20	48	▲▲▲		-3	1	58808605	
165	1,8	1.2	20	48	▲▲▲		-3	1	58808606	
168	1,8	1.2	20	52	▲▲▲		-3	1	58808603	
254	2,4	1.8	30	80	▲▲▲		-3	1	58808617	



Aluminium



Diamant

**TFN Parat - negatief (HKS) - Accumachines** **Aluminium**  
 NE-Universeel cirkelzaagblad - negatieve spaanhoek trapezium-vlaktand

Machine / gebruiksaanwijzing  
 • Voor NE-metalen, kunststoffen (profielen) en Volkern® / Trespa®

Uitvoering  
 • Tandvorm: trapezium-vlaktand „TR-F“ TFN  
 • Tandbezetting: HW TC10

Voordelen  
 • Negatieve spaanhoek voor zuivere en mooie snijkwaliteit

Producteigenschappen							Bestelinformatie			
Ø D [mm]	B [mm]	b [mm]	Ø d [mm]	Z	Snijkwaliteit*	NL**	Spaanhoek [°]	VE [St.]	V ID - No	
160	1,8	1.2	20	52	▲▲▲		-5	1	58115607	
165	1,8	1.2	20	52	▲▲▲		-5	1	58115608	
168	1,8	1.2	20	52	▲▲▲		-5	1	58115609	

**DP Diamant - Accumachines**  **Diamant**  
 Cirkelzaagbladen DP voor abrasieve materialen - trapezium vlak

Machine / gebruiksaanwijzing  
 • Voor zaagsneden in cementgebonden plaatmaterialen

Uitvoering  
 • Tandvorm: vlaktand (F)  
 • Snijmateriaal DP

Voordelen  
 • Uitstekende spaanafvoer  
 • Geschikt voor bijna alle abrasieve materialen

Producteigenschappen							Bestelinformatie			
Ø D [mm]	B [mm]	b [mm]	Ø d [mm]	Z	Snijkwaliteit*	NL**	Spaanhoek [°]	VE [St.]	V ID - No	
136	1,6	1.2	20	4	▲▲	2/6/32,5	12	1	50460500	
160	1,8	1.2	20	6	▲▲		10	1	50460479	
165	1,8	1.2	20	6	▲▲	2/6/32,5	10	1	50460480	
168	1,8	1.2	20	6	▲▲		10	1	50460481	

Uw vakhandel: