

### OMSCHRIJVING




De PSP Welder 37-453 is een gemoltoneerde dikke drievingerige lashandschoen van A-kwaliteit rundsplitleder met een dikte van 1,2 mm en lengte van 35 cm. De voering is bestand tegen hoge temperaturen. De lashandschoen is voorzien van Kevlar® garen. De kritische naden zijn voorzien van paspoil versterking. De handschoen is vrij van Chromium VI.

Artikel PSP 37-453 is getest en gecertificeerd conform de Europese Verordening (EU) 2016/425 en de EN-normen: EN420 / EN388:2016 / EN407 en EN12477 Type A.

### EIGENSCHAPPEN

- ▲ Rundsplitleder 35 cm
- ▲ Kevlar® gestikte naden
- ▲ Paspoil versterking
- ▲ Zware molton voering
- ▲ 3-vingerig
- ▲ Chromium VI vrij
- ▲ Snijklasse 2
- ▲ Koude bestendig
- ▲ Hitte bestendig
- ▲ Keuringen conform: EN420 / EN388:2016 / EN407 en EN12477 Type A

### CERTIFICERINGEN

 CAT II	 EN 388:2016 4234X	Schuurweerstand = 4 Snijbestendigheid = 2 Scheurbestendigheid = 3 Perforatieweerstand = 4 Cut ISO 13997 = X	 EN 407 413142	 EN 12477 Type A

### TOEPASSINGEN

Uitermate geschikt voor hoge en lage temperaturen | Lasconstructie | Industrie | Warmtetechniek | Metaalindustrie

		
Allround heavy duty	Warmte bescherming	Snij-bescherming

### PRODUCT INFORMATIE

<b>Materiaal</b>	Rug en palm: Rundsplitleder Naden: Kevlar®
<b>Kleur</b>	Rood
<b>Voering</b>	Molton
<b>Lengte (mm)</b>	350
<b>Manchet</b>	Kap

### ORDER DETAILS

Maat	Artikelnummer	Verpakkingseenheid
10 / XL	2.03.37.453.10	5 x 12 (60 paar)

Cut ISO 13997: De letter A t/m F geeft de snijweerstand volgens ISO 13997 aan. X = controle niet uitgevoerd of niet toepasbaar.

