



## Automask 3 in 1

-Een uniek 3 in 1 masking systeem, opgebouwd uit 3 onderdelen:

1. Uitvouwbare HDPE folie (van 16 cm., uitvouwbaar tot 270 cm.)
2. Wit PE-gecoat masking papieren laag
3. Professionele autoschade afplakband/Masking tape

- Dit tijdbesparende systeem kan worden gebruikt voor het op maat afdekken van (hele) auto's, boten of vliegtuigen  
 - Ook geschikt voor het plaatselijk afdekken t.b.v. "spot-repair"

- Door de hoge statische lading vormt de folie zich heel makkelijk naar alle rondingen van de ondergrond

- De speciaal ontwikkelde coating van de masking papier & HDPE film zorgt ervoor dat de neerslaande spuitnevel geabsorbeerd en gefixeerd wordt

- Na het droogproces in cabine of m.b.v. infrarood lampen is de tape schoon verwijderbaar, mits verwijderd binnen 2 dagen

- Oplosmiddel- en vochtbestendig

- Zuurvrije (anti-corrosie) belijming

- Kan worden toegepast op watergedragen lakken en oplosmiddel houdende lakken

- Goede aanvangskleefkracht

- De tape biedt de benodigde rek om bijv. rondingen van raamrubbers nauwkeurig te kunnen volgen

- Hecht ook op onregelmatige of ruwe oppervlakken

- Kleuren. Tape: Geel. HDPE film: Transparant. PE gecoat Masking papier: Wit

Voor het aanbrengen van de AutoMask adviseren wij het gebruik van onze dispenser, type 250.

### Technische specificaties:

Lijmsysteem:	Natuurrubber
Kleefkracht:	6.5N / 25mm RVS
Drager:	Latex geïmpregneerd crêpe papier
Temperatuurbereik:	60°C (110°C max. 30 min.)
Rek tot breuk in %:	9%
Met de hand scheurbaar:	Tape wel, folie niet. Er is een dispenser beschikbaar om op juiste maat te snijden
Lijmresten na verwijderen:	Na het droogproces in cabine of d.m.v. infrarood lampen is de tape schoon verwijderbaar
Densiteit:	-
Liner:	-

Bestelnummer	Breedte	Lengte	Dikte	Winkelassort.	Doosinhoud	Kleur
1068270017	2700 mm	17 m	0,12 mm	<input checked="" type="checkbox"/>	20	Transparant

# Berkleba<sup>®</sup>

Bevestigt!

Artikel Nr: 1068



## Automask 3 in 1

### Gebruikspecificatie:

Bij het aanbrengen van de tape dient de ondergrond schoon, droog en vetvrij te zijn. Voorkom het aanraken van de open zijde van de tape omdat dit de kleefkracht nadelig kan beïnvloeden.

Alle lijmsystemen die op tapes worden gebruikt zijn drukgevoelig (niet vloeibaar). Daarom is het belangrijk de tape bij het aanbrengen stevig aan te drukken over het totale kleefoppervlak om zo voldoende verbinding op te bouwen.

### Garantiebepaling:

De specificaties in dit productblad zijn gemiddelden en bieden geen garanties. De gebruiker dient vooraf altijd zelf vast te stellen of de tape, lijm of kit geschikt is voor het beoogde doel. De houdbaarheid van tape, lijm en kit tijdens opslag is ca. 12 maanden, bij opslag op een koele en droge plaats met een gemiddelde temperatuur rond de 20°C (tenzij anders aangegeven). Tape, lijm en kit mogen tijdens opslag niet in direct contact komen met Uv-licht of andere warmtebronnen. Tape altijd goed aandrukken en alleen toepassen op schone, droge en vetvrije ondergrond. Onze leveringsvoorwaarden vindt u voortaan op onze website: [www.berkleba.nl](http://www.berkleba.nl)