

4tecx® Constructielijm Expresse C15 transparant

Art.nr.	Kleur	Inhoud	Verpakking	Minimale besteleenheid	EAN-Code
4024000124	Transparant	310 ml	Koker	12 stuks	8715883041065

Product omschrijving

Gebruiksklare, zeer snelle, bruisende en vullende 1-component constructielijm op basis van polyurethaan. Expresse is zowel geschikt voor interieur- als voor exterieurtoepassingen. De lijm heeft een licht vloeïend karakter waardoor hij zich goed verdeelt over het te verlijmen oppervlak en een goed indringend vermogen in het materiaal heeft. Dit resulteert in een sterke lijmverbinding.

Voordelen
• Verkrijgbaar in bruin en transparant • Transparante versie voor een nauwelijks zichtbare lijmnaad na schuren • Zeer snel, 15 minuten klemmen • Vullende werking • Watervast volgens de strengste norm (D4) • KOMO gecertificeerd (certificaat 33196) • Hoge temperatuurbestendigheid

Toepassing

4tecx Constructielijm Expresse C15 is geschikt voor houtconstructies en -verbindingen bijvoorbeeld deuren, e.d. Tevens geschikt voor verlijmingen van hout met rubber, beton, metalen, diverse kunststoffen en PU- en PS-hardschuim en metalen op poreuze ondergronden.

4tecx® Constructielijm Expresse C15 transparant

Samenstelling en eigenschappen	
Basis	: Polyurethaan
Vaste stofgehalte	: 99% - 100%
Soortelijk gewicht (20°C)	: ca. 1,1 g/cm ³
Viscositeit	: pasteus
Verwerkingstemperatuur	: min. + 5°C
Kleur	: transparant
Geur	: reukloos
Aantal componenten	: 1
Temperatuurbestendigheid	: -30°C tot + 120°C
Vochtbestendigheid	: volgens NEN-EN 204 D4
Open tijd	: ca. 5 minuten (zie gebruiksaanwijzing)
Klemtijd	: ca. 15 minuten
Afschuifsterkte	: 110 kg/cm ²
Verbruik	: ca. 180 - 220 g/m ²

Bovenstaande waarden zijn bepaald bij 20°C/65% RV en een houtvochtigheid van 10%. Afwijkende omstandigheden hebben andere waarden tot gevolg.

Gebruiksaanwijzing

Ondergronden eerst droog, stof- en vetvrij maken. Werkstukken onder gelijkmatige druk persen of klemmen.

DELEN BINNEN 5 MINUTEN SAMENVOEGEN EN CA. 15 MINUTEN KLEMMEN (LIJMKLEM). LET OP: BIJ HOGERE LUCHTVOCHTIGHEID EN/ OF TEMPERATUUR KAN DE OPEN TIJD NOG KORTER ZIJN!

Opmerking:

4tecx Constructielijm Express C15 is na 24 uur volledig uitgehard. Het gebruik van handschoenen is aan te raden, de lijm is moeilijk te verwijderen van de huid. Verwijder natte lijmplekken direct met Verdunning K, ook van de handen.

Houdbaarheid

Voor informatie over houdbaarheid zie verpakking.

Waarborg & Garantie

4tecx garandeert dat haar product, binnen de houdbaarheidstijd, in overeenstemming is met de specificaties.