



05000 Motor Oil 5W-40 Premium Synthetic

Version du document: 30 aug. 2020



Description

Cette huile moteur universelle synthétique premium est développée pour les moteurs à essence et diesel modernes des voitures et camionnettes et répond aux exigences de tous les fabricants influents de voitures.

Selon les spécifications de

ACEA A3/B4
API CF / SN
BMW LL-01
MB-Approval 229.3
Opel/GM GM-LL-B-025
PSA B71 2296
Porsche A40
Renault RN 0700 / RN 0710
VW 502.00 / 505.00

Unités d'emballage

ART. N°	VOLUME	ARTICLES PAR UNITÉ	ARTICLES PAR PALETTE
05001	1 L	6	450
05004	4 L	4	112
05005	5 L	4	112
05020	20 L	1	30
05060	60 L	1	12
05205	205 L	1	2
05999	1000 L	1	-
P05000	1 L	1	-

TEST	VALEUR	
Viscosity	5W-40	
Density à 15 °Celsius	0.853	kg/l
Kinematic Viscosity à 40 °Celsius	80.7	mm ² /s
Kinematic Viscosity à 100 °Celsius	13.6	mm ² /s
Viscosity Index	172	
Dynamic Viscosity à -30 °Celsius	6100	mPa.s
Flashpoint COC	220	°C
Pourpoint	-39	°C
Total Base Number	10.4	mgKOH/g
Sulphated Ash	1.2	mass%

These characteristics are typical of current production. Variations in these characteristics may occur.