



Artikel Nr: 2071

Anti-slip tape

- Antislip tape, voor binnen en buiten toepassingen
- Geschikt voor het beveiligen van o.a. traptreden, ladders, gladde vloeren (ook voor voertuigen en boten)
- Uitstekende hechting en goed vormbaar
- Voorzien van een slijtvaste, stroeve en duurzame grit structuur
- Kan hoge afschuifbelasting aan (belangrijk als er overheen gelopen wordt)
- De tape is vocht- UV- en verouderingsbestendig
- Niet bestand tegen oplosmiddelen
- Zwart (kleuren blauw, groen, rood, geel/zwart zijn op maat leverbaar)
- Afwijkende maten zijn (in overleg) op maat leverbaar

Technische specificaties:

Lijmsysteem:	Acryl solvent
Kleefkracht:	14.7N / 25mm RVS
Drager:	PVC (geplastificeerd)
Temperatuurbereik:	-5°C / +50°C
Rek tot breuk in %:	25%
Met de hand scheurbaar:	Ja
Lijmresten na verwijderen:	Ja
Densiteit:	-
Liner:	Gesiliconiseerd papier

Bestelnummer	Breedte	Lengte	Dikte	Winkelassort.	Doosinhoud	Kleur
2071Z2510	25 mm	10 m	0,8 mm	<input type="checkbox"/>	24	Zwart
2071Z2510W	25 mm	10 m	0,8 mm	<input checked="" type="checkbox"/>	24	Zwart
2071Z5010	50 mm	10 m	0,8 mm	<input type="checkbox"/>	25	Zwart
2071Z5010W	50 mm	10 m	0,8 mm	<input checked="" type="checkbox"/>	25	Zwart
2071GZ5010	50 mm	10 m	0,8 mm	<input type="checkbox"/>	24	Geel/Zwart
2071BL5010	50 mm	10 m	0,8 mm	<input type="checkbox"/>	24	Blauw
2071GRO5010	50 mm	10 m	0,8 mm	<input type="checkbox"/>	24	Groen
2071LUM5010	50 mm	10 m	0,8 mm	<input type="checkbox"/>	25	Lichtgevend
2071R5010	50 mm	10 m	0,8 mm	<input type="checkbox"/>	24	Rood
2071W5010	50 mm	10 m	0,8 mm	<input type="checkbox"/>	24	Wit



Anti-slip tape

Gebruikspecificatie:

Bij het aanbrengen van de tape dient de ondergrond schoon, droog en vetvrij te zijn. Voorkom het aanraken van de open zijde van de tape omdat dit de kleefkracht nadelig kan beïnvloeden.

Alle lijmsystemen die op tapes worden gebruikt zijn drukgevoelig (niet vloeibaar). Daarom is het belangrijk de tape bij het aanbrengen stevig aan te drukken over het totale kleefoppervlak om zo voldoende verbinding op te bouwen.

Garantiebepaling:

De specificaties in dit productblad zijn gemiddelden en bieden geen garanties. De gebruiker dient vooraf altijd zelf vast te stellen of de tape, lijm of kit geschikt is voor het beoogde doel. De houdbaarheid van tape, lijm en kit tijdens opslag is ca. 12 maanden, bij opslag op een koele en droge plaats met een gemiddelde temperatuur rond de 20°C (tenzij anders aangegeven). Tape, lijm en kit mogen tijdens opslag niet in direct contact komen met Uv-licht of andere warmtebronnen. Tape altijd goed aandrukken en alleen toepassen op schone, droge en vetvrije ondergrond. Onze leveringsvoorwaarden vindt u voortaan op onze website: www.berkleba.nl