

GROBÉ Nederland B.V.
Keizersgracht 241
1016EA Amsterdam
the Netherlands
0031 208088811
info@grobe-nederland.nl



UNIVERSOL® CONCENTRÉ

DESCRIPTION

Pour le nettoyage, le dégraissage et le traitement antistatique des supports à peindre. Convient également très bien comme nettoyant universel pour le nettoyage des lames, des fenêtres, des sols, des portes, des tapis, des cuisinières à gaz, des huisseries, etc. Élimine également les dépôts de nicotine.

UTILISATION RECOMMANDÉE

Universol convient idéalement pour le dégraissage et le traitement antistatique des supports avant la mise en peinture. Étant donné les bonnes propriétés de ce produit, aucun autre lavage du support n'est nécessaire, de sorte que la mise en peinture peut commencer immédiatement. Avec un degré de dilution adapté, il convient pour le nettoyage de planchers, fenêtres, moteurs, appareils électroménagers, etc.

CONSOMMATION THÉORIQUE

10 – 100 m² par litre

CONSOMMATION PRATIQUE

Suivant le taux de dilution, le support et l'encrassement.

PRÉCAUTIONS D'UTILISATION

Diluer Universol avec de l'eau dans un rapport maximum de 1:100, suivant l'application. Appliquer le produit à l'aide d'une éponge, un linge ou une brosse. Modifier et/ou répéter l'opération en cas d'encrassement important. Pour utilisation associée à un pulvérisateur, diluer Universol Concentré suivant un rapport de 150 ml d'Universol Concentré pour 500 ml d'eau claire. Remplir d'abord le récipient avec de l'eau claire jusqu'au niveau souhaité, puis ajouter l'Universol Concentré.

CONDITIONS D'APPLICATION

Utilisable dans pratiquement toutes les circonstances, sauf à la lumière directe du soleil et dans des conditions de gel.

NETTOYAGE DU MATERIEL / ECLABOUEURS

Avec de l'eau immédiatement après utilisation.

PH

11,27

DURÉE DE VIE

12 mois minimum, moyennant le stockage dans un local sec, frais et à l'abri du gel dans l'emballage d'origine non ouvert.