

ARTICLE : PT 0008

PRODUIT : Lubrifiant pour Bois PRO-Tech (sans silicone)

Description

Le lubrifiant pour Bois PRO-Tech est un lubrifiant premium universel sans silicone présentant une multitude d'utilisations. Il lubrifie et réduit la friction. Le lubrifiant pour Bois PRO-Tech ne colle pas, ne tache pas et prévient ainsi l'accumulation de saleté, de poussière ou de résine. Les surfaces telles que le bois sont parfaitement prêtes à être collées, peintes ou teintées après utilisation de ce produit.

Applications

Lubrifiant pour machines à bois
Lubrifiant pour axes, pignons et guidons
Courroies et disques (prévient l'encrassement)
Charnières, verrous, portes coulissantes, fenêtres, etc.

Références du produit

Résistant	Glisse, lubrifie, protège
Embout à jet dirigeable	Ne tache pas
Sans silicone	N'endommage pas les surfaces
Multifonctionnel	Allonge la durée de vie des matériels de ponçage
Parfait pour coller, peindre et teindre	

Propriétés Physiques et Chimiques

Contenu	:	400 ML
Base	:	Huiles minérales
Apparence	:	Huile claire incolore
Propulseur	:	Propane-Butane
COV-- CH%	:	75%
COV-EU g/l	:	749 g/l
Densité relative (g/ml 20°C)	:	0,709
Pression de la vapeur à 20°C	:	3,7-4,3 bar
Débit de pulvérisation	:	1.5 g/sec

Instruction d'utilisation

Avant l'utilisation, lisez avec attention les instructions données sur l'emballage et suivez-les.

La surface doit être propre, sèche et sans graisse. Élimine la poussière, la sciure et l'humidité, etc.

L'aérosol doit être à température ambiante. La température d'application idéale se situe entre 15 et 25°C. Bien agiter avant utilisation. La bombe doit être à 25 centimètres de la surface à traiter. Essuyer l'excès de lubrifiant pour bois avec un chiffon propre.