



## 83000 Coolant -36°C Ready to Use

Documentversie: 22 okt. 2023

### Omschrijving

Deze standaard koelvloeistof -36°C is gedurende het gehele jaar te gebruiken in de koelsystemen van benzine- en dieselmotoren. Deze koelvloeistof dient onverdund te worden gebruikt en heeft een vorstbeveiliging tot -36°C.

### Toepassingshandleiding

#### Volgens de specificaties van

AFNOR NF R 15-601  
ASTM D3306  
BS 6580  
SAE J 1034

### Verpakkingseenheden

| ART. NR. | VOLUME | AANTAL PER STUK | AANTAL PER PALLET |
|----------|--------|-----------------|-------------------|
| 83001    | 1 L    | 6               | 450               |
| 83005    | 5 L    | 4               | 112               |
| 83020    | 20 L   | 1               | 30                |
| 83060    | 60 L   | 1               | 6                 |
| 83205    | 205 L  | 1               | 2                 |
| 83999    | 1000 L | 1               | -                 |

### Standaardanalyses

| TEST                                     | WAARDE | METHODE |
|--|--------|---------|
| pH                                       | 8.1    |         |
| Density                                  | 1.13   | kg/l    |
| Colour                                   | Blue   |         |
| Freezing point at 1 antifreeze + 1 water | -36    | °C      |
| Boiling point                            | 108    | °C      |

Deze waarden zijn typerend voor de huidige productie. Er kan variatie in de waarden optreden.