

Technisch Specificatieblad Ferney Group BV

Ferney Group BV
Ampèrestraat 15
1704 SM Heerhugowaard
Nederland

Datum: 28-04-2025
TSFK : 25/1524125-26
Rev : A
Blad : 1/2



Productnaam: Kelfort® Breedstraler opvouwbaar

Opgesteld door: S.K.	Bekrachtigd door: W.B.
----------------------	------------------------

Het product: De Kelfort® Breedstraler opvouwbaar is een opvouwbare breedstraler voor professioneel gebruik.

De toepassing: De Kelfort Breedstraler is een opvouwbare en duurzame lamp, speciaal ontwikkeld voor de professional. De lamp is geschikt voor zowel binnen- als buitengebruik en dankzij het compacte ontwerp gemakkelijk mee te nemen. Met een vijf meter lange kabel is de lamp flexibel inzetbaar en eenvoudig binnen de ruimte te verplaatsen. De breedstraler is te verkrijgen in 1450 Lumen en in 7600 Lumen.

Eigenschappen:

- IK07
- opvouwbaar
- Energieklasse C

Leveringsvorm:

Kleur: zwart

Inhoud verpakking: 1 stuk

Gegevens op etiket: Het Kelfort logo, het artikelnummer, de EAN-code, de omschrijving en het type.

Artikel	Omschrijving	Stuks EAN-code	Aantal doos	Doos EAN-code
1524125	BREEDSTRALER OPVOUWBAAR 10W	8714678238345	8	8714678238413
1524126	BREEDSTRALER OPVOUWBAAR 50 W	8714678238352	4	8714678238420

Technisch Specificatieblad Ferney Group BV

Ferney Group BV
Ampèrestraat 15
1704 SM Heerhugowaard
Nederland

Datum: 28-04-2025
TSFK : 25/1524125-26
Rev : A
Blad : 2/2



Productnaam: Kelfort® Breedstraler opvouwbaar

Technische gegevens	1524125	1524126
Maximaal vermogen	10 Watt	50 Watt
Klasse	II	II
Spanning	220-240 V	220-240V
Beschermingsgraad	IP65	IP65
Kleurtemperatuur	6500 Kelvin	6500 Kelvin
Beschermingsklasse	IK07	IK07
Lichtsterkte	1450 Lumen	7600 Lumen
Kleurweergave	CRI80	CRI80
Lengte	174,4 mm	249,4 mm
Breedte	160,7 mm	174 mm
Diepte	194,5 mm	253,5 mm
Gewicht	1160 g	1900 g
Beamangle	110°	110°
Materiaal	Aluminium frame met kunststof behuizing	Aluminium frame met kunststof behuizing
Lichtbron	LED	LED
Lengte kabel	5 m	5 m
Kabeltype	H07RN-F 2x1.0mm ²	H07RN-F 2x1.0mm ²