



Artikel Nr: 2047

InstantRepair tape

- Isolerende, zelf vulkaniserende tape op basis van Siliconen
- Voor het isoleren, verbinden of waterdicht maken van o.a. kabels en elektrische bedrading
- Ook geschikt voor isoleren van connectoren of waterdicht maken van slangen
- Na vulkanisatie biedt dit product ook bescherming tegen oliën en vetten
- Genereert een thermisch isolerend residu bij blootstelling aan vuur
- Uitstekend bestand tegen water en vocht (kan ook onder water)
- Zeer breed temperatuurbereik
- De tape goed oprekken en overlappend om de aansluiting wikkelen. De tape zal nu zelf vulkaniseren en een waterdichte, flexibele verbinding opbouwen

Technische specificaties:

Lijmsysteem:	Geen lijmsysteem
Kleefkracht:	NVT
Drager:	Siliconen
Temperatuurbereik:	-60°C / +260°C
Rek tot breuk in %:	Ten minste 300%
Met de hand scheurbaar:	Goed afscheurbaar met de hand
Lijmresten na verwijderen:	Nee
Densiteit:	-
Liner:	-

Bestelnummer	Breedte	Lengte	Dikte	Winkelassort.	Doosinhoud	Kleur
2047Z253	25 mm	3 m	0,5 mm	<input type="checkbox"/>	48	Zwart
2047Z253W	25 mm	3 m	0,5 mm	<input checked="" type="checkbox"/>	10	Zwart

Gebruikspecificatie:

Bij het aanbrengen van de tape dient de ondergrond schoon, droog en vetvrij te zijn. Voorkom het aanraken van de open zijde van de tape omdat dit de kleefkracht nadelig kan beïnvloeden.

Alle lijmsystemen die op tapes worden gebruikt zijn drukgevoelig (niet vloeibaar). Daarom is het belangrijk de tape bij het aanbrengen stevig aan te drukken over het totale kleefoppervlak om zo voldoende verbinding op te bouwen.

Garantie bepaling:

De specificaties in dit productblad zijn gemiddelden en bieden geen garanties. De gebruiker dient vooraf altijd zelf vast te stellen of de tape, lijm of kit geschikt is voor het beoogde doel. De houdbaarheid van tape, lijm en kit tijdens opslag is ca. 12 maanden, bij opslag op een koele en droge plaats met een gemiddelde temperatuur rond de 20°C (tenzij anders aangegeven). Tape, lijm en kit mogen tijdens opslag niet in direct contact komen met Uv-licht of andere warmtebronnen. Tape altijd goed aandrukken en alleen toepassen op schone, droge en vetvrije ondergrond. Onze leveringsvoorwaarden vindt u voortaan op onze website: www.berkleba.nl