



BOSTIK ROLL 25/50/85

VERSTERKTE KLEEFBAND

VOORDELEN

- onmiddellijke en duurzame bevestiging
- bijzonder sterk
- schoon, snel en gemakkelijk te plaatsen onmiddellijk
- onmiddellijk beloopbaar
- tast pvc niet aan
- hoge temperatuurbestendigheid: -40°C tot +120°C
- geschikt voor vloerverwarming
- onontvlambaar
- oplosmiddelvrij en ftalaatvrij

PRODUCT

Bostik Roll 25/50/85 is een zelfklevende, gewapende tape voor het plaatsen van alle types plinten en opgetrokken plinten.

TOEPASSINGEN

Zelfklevende, vezelversterkte tape voor het plaatsen van alle types plinten en plintprofielen voor wandaansluitingen (pvc, linoleum, rubber), hoekprofielen, textielplinten (tapijt en vilt), kabelgoten, afwerkingsprofielen, wandbeschermingsplaten (ziekenhuizen), en diverse accessoires. Voor vloer- en wandtoepassingen. Alternatief voor solventhoudende contactlijmen.

Verwerking

Mogelijke ondergronden: polybeton, cementdekvloer, anhydrietdekvloer*, egalisatielagen, houtvezelplaat of multiplex*, metaal en niet absorberende ondergronden.

* op sterk poreuze ondergronden, een geschikte Bostikprimer gebruiken.

Vorbereiding van de ondergrond:

- dient stevig, volkomen vlak, permanent droog, zuiver, vetvrij en ontdoofd te zijn.
- gebruiken tussen +10 en +30 °C en bij maximum 70% RV.
- de rollen beschermen tegen stof en vocht.

Aanbrengen: Verwijder aan 1-zijde de beschermfolie. Breng Bostik Roll aan op de ondergrond. Stevig aanwrijven zodat er geen lucht wordt ingesloten en nagaan dat Bostik Roll over de gehele oppervlakte hecht. Door de grote aanvangshechting is er geen correctie meer mogelijk. Verwijder nu de beschermfolie aan de andere zijde. De bekleding aanbrengen en goed aanwrijven.



Opmerkingen: Bevochtig schaar of mes met water om de verwerking te vergemakkelijken. BostikRoll wordt altijd gebruikt op rechte, vlakke en mechanisch sterke ondergronden. De zijkanten van de rollen zijn beschermd met siliconenpapier.

OPSLAG EN STABILITEIT

Koel en droog bewaren. Niet vorstgevoelig. De palletten niet op elkaar stapelen

INFORMATIE AANVRAAG

Het veiligheidsinformatieblad is op bostiksd.s.thewerco.com verkrijgbaar.

Kleur	Verpakking	Artikelnummer
Doorschijnend	breedte: 25 mm	30607844
Doorschijnend	breedte: 50 mm	30607845
Doorschijnend	breedte: 85 mm	30607846
	3 x 50 m	

Technische kenmerken	
Basis	synthetische harsen op een versterkt wapeningsnet
Verwerkingstemperatuur	+5°C à +30°C
Beloopbaar	onmiddellijk
Temperatuursbestendigheid	-40°C tot +120°C
Definitieve hechting	na 12 u.

Bostik Belux

Meulestedekaai 86
9000 Gent
België
www.Bostik.be

BOSTIK HOTLINE	
Smart help	NL + 31 (0) 73-6 244 244 BE + 32 (0) 9 255 17 17

Bostik BV

De Voerman 8
5215MH 's-Hertogenbosch
Nederland
www.Bostik.nl

