

1 Description

Sous-couche de base en mousse de polyéthylène, particulièrement adaptée pour isoler la chaleur et le bruit, conçu pour le parquet stratifié.

2 Propriétés

- Unifie les irrégularités du support
- Excellentes propriétés anti-bruit
- Constitue une très bonne barrière à l'humidité grâce à sa structure cellulaire fermée
- Adapté au chauffage au sol

3 Caractéristiques techniques

#	PROPERTY	DIM	NORM	VALUE	
1	FOAM DENSITY	Kg/m ³	DIN 53420	20	± 2
2	FOAM THICKNESS	mm		2	Nominal
3	WIDTH	mm		As required	± 5
4	FILM THICKNESS	μ		12	± 3 %
5	TOTAL THICKNESS	mm		2,01	Nominal
6	FLATNESS (after trim)	mm		To be defined	
7	MARKING			To be defined	
8	TENSILE STRENGTH	N/mm ²	ASTM D 882	155 (L) – 210 (T)	
9	ELONGATION AT RUPTURE	%	ASTM D 882	84 (L) – 55 (T)	
10	Λ VALUE FOAM LAYER	W/m°K	DIN 52612	0,045	
11	W.V.T.R.	g	ASTM E 398	< 1,5	
12	EMISSIVITY OF PET LAYER			0,35	



4 Garantie & responsabilité

- Copagro garantie que son produit est conforme à sa spécification durant sa durée de conservation.
- La responsabilité ne dépassera jamais ce qui est indiqué dans nos conditions de vente et de livraison. Copagro n'est en aucun cas responsable de dommages indirects.
- Les informations fournies résultent de nos tests et de notre expérience, et sont de nature générale. Cependant, cela n'engage aucune responsabilité. Il incombe à l'utilisateur de déterminer par ses propres tests si le produit convient à l'application.

