

Productgegevens

NovaTril® 24-195

Kleur van de coating	Donkerblauw
Kleur van de voering	Neutraal
Ontwerp	3/4 gecoate manchet
Coating	NBR (Nitrilbutadieenrubber)
Structuur coating	Gesloten celstructuur
Voering	Cotton
Handpalmdikte	1.20 mm



EN-testresultaten

Test	Aangemelde instantie	Resultaat/Geslaagd
EN 420: 2003 + A1: 2009	SATRA	Ja
EN 388: 2016 + A1: 2018	SATRA	4121X

Als een handschoen als gevolg van zijn ontwerp en vervaardiging buiten het toepassingsgebied van EN 420 valt op het gebied van afmetingen van de hand, dan wordt deze handschoen geclassificeerd als "geschikt voor speciale doeleinden".

Typische prestatiewaarden

EN 388:2016 + A1:2018 A. Slijtvastheid	> 8000 Cycli
EN 388:2016 + A1:2018 B. Snijkraft	> 1.2 index
EN 388:2016 + A1:2018 C. Doorscheurweerstand	> 25 Newtons
EN 388:2016 + A1:2018 D. Doorboringsweerstand	> 20 Newtons
EN 388:2016 + A1:2018 E. Snijweerstand ISO	X



Productgegevens

NovaTril® 24-195

HandCare®

Skin Health Alliance Dermatologically Accredited	Ja
REACH compliant	Ja
Standard 100 by OEKO-TEX® (08.BH.57867 Hohenstein HTTI)	Gecertificeerd
Ontsmet	Ja
Washable	40°



Bijzondere eigenschappen

Vrij van siliconen	Nee
--------------------	-----

Datum van de druk: 23.01.2018

