



Technische data

Beschermfolie Indoor | 50μ

Drager					
Type	PE (polyethyleen)				
Dikte	50	μ	(micron)		
Lijm					
Type	Acrylaat (waterbasis)				
Temperatuur					
Service	10	°C	t/m	40	°C
Applicatie	10	°C	t/m		°C
Bijzonderheden					
Schoon verwijderbaar	Ja	Enkele dagen, testen op de ondergrond			
UV-bestendig	Ja	3 weken Uitsluitend voor indoor gebruik			
Mechanische eigenschappen					
Kleefkracht	Staal	4,8	N/25 mm		
Treksterkte	Lengte	27,5	N/25 mm		
	Breedte	17,5	N/25 mm		
Rek	Lengte	150	%		
	Breedte	380	%		
Tolerantie	5% op alle waarden				
Verschijningsvormen					
Afmeting & kleur	10cm x 100m	●	Andere afmetingen en kleuren op aanvraag.		
	25cm x 100m	●			
	50cm x 100m	●			
	100cm x 100m	●			
Norm					
Tolerantie	5% op alle waarden				
Aanvullende opmerking(en)					
Verwerking Aanbrengen op een schone, droge, stof- en vetvrije ondergrond.					
Opslag In de originele verpakking, bij een temperatuur van max. 21°C en een luchtvochtigheid van max. 50% en uit de buurt van een warmtebron of direct zonlicht.					
Disclaimer De vermelde data is uitsluitend informatief. Voor speciale toepassingen adviseren wij u het materiaal zelf te testen of contact met ons op te nemen.					
Van Duinen TechnoTape B.V. Pieter Zeemanweg 120 NL-3316 GZ DORDRECHT Netherlands			T +31 (0)78 651 20 55 F +31 (0)78 618 50 26 E info@technotape.nl I www.technotape.nl		
Document		TDS-00014			
Versie		001			
Revisie datum		01-09-2015			