

# AGUAPLAST®

Enduit pour joints de carrelages.

## Application

- Intérieure et extérieure
- Pour la rénovation de vieux joints déteints entre céramiques et autres carrelages
- Salles de bain, cuisines et petits carreaux (mosaïques) sur murs extérieurs

## Propriétés

- Rétablit les joints de couleur blanche
- Résiste à l'humidité
- Puissant effet fongicide
- Adhérence exceptionnelle
- Sans solvants

## Descriptif

|                              |   |
|------------------------------|---|
| <i>Teintes :</i>             | Blanc   |
| <i>Sous forme de :</i>       | Pâte prête à l'emploi   |
| <i>Diluant :</i>             | Eau   |
| <i>Conditionnement :</i>     | Tube 200 ml   |
| <i>Stockage :</i>            | Sous emballage d'origine fermé, à l'abri du gel, du soleil et de l'humidité.<br>Exprimer l'air du tube après usage et bien le refermer. |
| <i>Délai d'application :</i> | 30 minutes  |
| <i>Liant :</i>               | Polymères acryliques  |
| <i>Densité :</i>             | 1,60 g/cm <sup>3</sup>  |

## Mise en œuvre

Remuer/pétrir avant usage.

Retirez le bouchon et coupez la membrane de sécurité de l'embout.



Appliquez le produit dans le joint en pressant le tube, puis lissez à l'aide d'une spatule arrondie en plastique.

Nettoyage de l'outillage à l'eau, sitôt après.  
Après 30 minutes, éliminer l'excédent de produit avec un chiffon humide.

## Température

Mise en œuvre entre 10 °C-30 °C et <70 % d'HR.

## Séchage (+23 °C / 65 % d'humidité relative)

Temps de séchage : 2 à 24 heures

Toutes les informations ci-avant dépendent de l'épaisseur de couche et des facteurs environnementaux tels que la température et l'humidité relative.

## Support

Le support doit être stable, sec, exempt de poussières et de graisses.

Dégraissez et dégraissez les joints par raclage.

## Indication particulière

Ne pas appliquer sur des surfaces exposées à l'humidité en permanence.

Ne pas appliquer dans les piscines.

Prétraiter les éléments en métal au primaire antirouille.

## Mesures de protection

Voir fiche de sécurité.

## Identifiants

Voir fiche de sécurité.

## Unités de conditionnement

| Code art. | Emballage | Unités           | Palette             |
|-----------|-----------|------------------|---------------------|
| 70477-001 | 200 ml    | Tube 12 x 200 ml | 100 x (12 x 200 ml) |

Les renseignements fournis dans la présente notice sont une description générale du produit, fondée sur nos expériences et tests, et non sur un exemple concret et des facteurs particuliers. C'est pourquoi notre responsabilité ne peut être mise en cause. Pour plus d'informations détaillées, veuillez contacter notre service Application & Technique.

La fiche de données de sécurité est diffusée via notre site [www.vistapaint.fr](http://www.vistapaint.fr).  
21-2-2023.

Une marque exclusive de VISTAPAIN