


Productgegevens

MaxiDry® 56-424

Kleur van de coating	Paars/Zwart
Kleur van de voering	Grijs
Ontwerp	Handschoen met gecoate handpalm en manchet
Coating	NBR (Nitrilbutadienrubber)
Structuur coating	Microschuim met Antislip Grip
Voering	Nylon, Spandex
Patentnummer	EP 1 608 808
Handpalmdikte	1.30 mm



Afmetingen

Aanbod van formaten	Maat 6 (XS)	Maat 7 (S)	Maat 8 (M)	Maat 9 (L)	Maat 10 (XL)	Maat 11 (XXL)
Totale handschoenlengte (+/- 10 mm)	205	215	225	235	240	245
Polslengte (mm)	70	70	70	80	80	85
Polsbreedte (mm)	75	77	83	86	88	90
Handpalmbreedte (+/-3 mm)	93	95	100	103	106	109
Kleur van de overlock	Blauw	Rood	Oranje	Wit	Geel	Zwart

EN-testresultaten

Test	Aangemelde instantie	Resultaat/Geslaagd
EN 420: 2003 + A1: 2009	TÜV Rheinland	Ja
EN 388: 2016	TÜV Rheinland	4121A

Als een handschoen als gevolg van zijn ontwerp en vervaardiging buiten het toepassingsgebied van EN 420 valt op het gebied van afmetingen van de hand, dan wordt deze handschoen geclassificeerd als "geschikt voor speciale doeleinden".



Productgegevens

MaxiDry® 56-424

Typische prestatiewaarden

EN 388:2016 A. Slijtvastheid	> 8000 Cycli
EN 388:2016 B. Snijkraft	> 1.2 index
EN 388:2016 C. Doorscheurweerstand	> 25 Newtons
EN 388:2016 D. Doorboringsweerstand	> 20 Newtons
EN 388:2016 E. Snijweerstand ISO	≥ 2 Newtons

HandCare®

Skin Health Alliance Dermatologically Accredited	Ja
REACH compliant	Ja
Oeko-Tex® 100	Gecertificeerd
Ontsmet	Ja



Bijzondere eigenschappen

Vrij van siliconen	Ja
Vloeistofdicht	Nee

Verpakking

Paar per tasje	12
Aantal kartons	72
Grootte van karton (mm)	500 x 295 x 200



Productgegevens

MaxiDry® 56-424

Gewicht

Aanbod van formaten	Maat 6 (XS)	Maat 7 (S)	Maat 8 (M)	Maat 9 (L)	Maat 10 (XL)	Maat 11 (XXL)
Gewicht van de handschoen/het paar (+/-6 gram)	50	54	60	66	70	76
Brutogewicht (Kg)		4.2	4.5	4.8	5	5.1
Gewicht van karton (Kg)		1	1	1	1	1
Nettogewicht (Kg)		3.2	3.5	3.8	4	4.1

Datum van de druk: 06.07.2018

