



## DECLARATION OF PERFORMANCE PRESTATIEVERKLARING

Uitgegeven volgens de Europese Verordening Bouwproducten (EU) 305/2011  
EN 15651-1; F-EXT-INT-CC, klasse 12,5E  
EN 15651-2; G-CC  
EN 15651-3; S, klasse XS1  
DoP nr. 10.825.231

- |   |   |
|---|---|
| 1. Unieke identificatiecode van het producttype   | Kelfort siliconenkit sanitair:<br>1516.271-1516.279   |
| 2. Type-, partij- of serienummer, dan wel een ander identificatiemiddel voor het bouwproduct, zoals voorgeschreven in artikel 11, lid 4         | Zie verpakking/productlabel.  |
| 3. Beoogd gebruik van het bouwproduct, overeenkomstig de toepasselijke geharmoniseerde technische specificatie, zoals door de fabrikant bepaald | Voegkitten voor afdichtingen in gevels.<br>Afdichtingsproducten voor beglazing.<br>Afdichtingsproducten voor sanitair.  |
| 4. Naam, geregistreerde handelsnaam of geregistreerd handelsmerk en contactadres van de fabrikant, zoals voorgeschreven in artikel 11, lid 5    | Ferney Group BV<br>Ampèrestraat 15<br>1704 SM Heerhugowaard<br>Nederland  |
| 5. Indien van toepassing, naam en contactadres van de gemachtigde wiens mandaat de in artikel 12, lid 2 vermelde taken bestrijkt                | -   |
| 6. Het systeem of de systemen voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid van het bouwproduct, vermeld in bijlage V        | Systeem 3.<br>Systeem 3 voor brandgedrag.   |
| 7. Indien de prestatieverklaring betrekking heeft op een bouwproduct dat onder een geharmoniseerde norm (hEn) valt                              | Het geregistreerde keuringsbureau SKZ - TeConA GmbH (1213) heeft het producttype volgens EN 15651-1, EN 15651-2, EN 15651-3 en het brandgedrag volgens systeem 3 getest en het volgende verstrekt: testrapport. |
| 8. Indien de prestatieverklaring betrekking heeft op een bouwproduct waarvoor een Europese technische beoordeling (ETA) is afgegeven            | Niet van toepassing.  |
| 9. Aangegeven prestatie:  |   |
| Conditionering:   | Procedure B (volgens ISO 8340)  |
| Ondergrond:   | Glas (zonder primer)  |
|   | Geanodiseerd alu (zonder primer)  |

### Essentiële kenmerken

Brandgedrag  
Gevaren door emissie van gevaarlijke stoffen voor milieu en gezondheid

### Prestatie

Klasse E  
Niet bepaald (zie veiligheidsblad)

### Geharmoniseerde technische specificatie

EN 15651-1:2012  
EN 15651-1:2012

(vervolg 9)

Water- en luchtdichtheid:		
- Standvermogen	≤ 3 mm	EN 15651-1:2012
- Volumekrimp	≤ 25%	
- Trekeigenschappen bij continue uitrekking na onderdompeling in water	NF (geen falen)	
- Trekeigenschappen (secant modulus) voor toepassingen in koude klimaatgebieden (-30 °C)	NR (niet vereist)	
- Trekeigenschappen bij continue uitrekking voor toepassingen in koude klimaatgebieden (-30 °C)	NF (geen falen)	
Duurzaamheid	Conform	EN 15651-1:2012

<b>Essentiële kenmerken</b>	<b>Prestatie</b>	<b>Geharmoniseerde technische specificatie</b>
Brandgedrag	Klasse E	EN 15651-2:2012
Gevaren door emissie van gevaarlijke stoffen voor milieu en gezondheid	Niet bepaald (zie veiligheidsblad)	EN 15651-2:2012
Water- en luchtdichtheid:		
- Standvermogen	≤ 3 mm	EN 15651-2:2012
- Volumekrimp	≤ 40%	
- Adhesie/cohesiegedrag na blootstelling aan warmte, water en kunstmatige belichting en inwerking van water	NF (geen falen)	
Terugverend vermogen	≥ 60%	
- Trekeigenschappen (secant modulus) voor toepassingen in koude klimaatgebieden (-30 °C)	≤ 0,9 MPa	
- Trekeigenschappen bij continue uitrekking voor toepassingen in koude klimaatgebieden (-30 °C)	NF (geen falen)	
Duurzaamheid	Conform	EN 15651-2:2012

<b>Essentiële kenmerken</b>	<b>Prestatie</b>	<b>Geharmoniseerde technische specificatie</b>
Brandgedrag	Klasse E	EN 15651-3:2012
Gevaren door emissie van gevaarlijke stoffen voor milieu en gezondheid	Niet bepaald (zie veiligheidsblad)	EN 15651-3:2012
Water- en luchtdichtheid:		
- Standvermogen	≤ 3 mm	EN 15651-3:2012
- Volumekrimp	≤ 20%	
- Trekeigenschappen na onderdompeling in water (bij 23 °C)	NF (geen falen)	
Microbiologische groei	1	
Duurzaamheid	Conform	EN 15651-3:2012

(vervolg 9)

Indien overeenkomstig artikel 37 of 38 een specifieke technische documentatie is gebruikt; de eisen waaraan het product voldoet: niet relevant.

10. De prestaties van het in de punten 1 en 2 omschreven product zijn conform de in punt 9 aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt verstrekt onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de in punt 4 vermelde fabrikant.

Namens de fabrikant

H. Jenster, algemeen directeur

A handwritten signature in black ink, appearing to be "H. Jenster". The signature is stylized and written in a cursive-like font.